

## UFH-0605MDK12-03L: 12-Gruppen vert. comp,regelbar,durchflussm.,therm.,entleerung-entluft.



### Kommerzielle Informationen

Verbundverteiler für den Wohn- und Nichtwohnbau. Die kompakte Bauweise dieses Verteilers und seine verstellbaren Halterungen ermöglichen eine einfache Installation. Dieser Verteiler wird mit Durchflussmessern und einem Kalibriersystem pro Gruppe sowie mit einem Füll- und Ablassventil und einer manuellen Entlüftung geliefert. Die Auslassanschlüsse sind 3/4," Eurokonusanschlüsse.

Diese Kunststoffverteiler bieten folgende Vorteile:

- Geeignet für Heizung und Kühlung
- Einstellbare Durchflussmesser
- Inklusive Entlüftungs-, Ablass- und Füllventil
- 1-Zoll-Mutteranschluss
- Integrierte Entlüftungen (können motorisiert sein)
- Kompakte Bauweise
- Geeignet für PN6-Installationen
- Kühlung ohne Kondensation

#### Grundmaße der Einheit

Höhe	335 mm
Länge	755 mm
Breite	99 mm
Nettogewicht	4,613 kg

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Fußbodenheizung, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

Anschlussart Primärseite	2-rohrig	Rohraußendurchmesser Primäreranschluss	32 Millimeter
Geeignet für Kühlen	✓	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0 60 Grad Celsius
Werkstoff	Kunststoff	Max. Arbeitsdruck	6 Bar
Position Primäreranschluss	links/rechts	Max. Anzahl zusätzlicher Heizkreise	15
Primäreranschluss	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Anzahl der Gruppen sekundär	12
Nenndurchmesser Primäreranschluss	1 Zoll (25)	Rohraußendurchmesser sekundär	12 20 Millimeter
Mit Ventilen am Primäreranschluss	✗	Durchflussleistung	0 5 Liter pro Stunde
Mit Mischventil	✗	Min. Druckdifferenz Sekundärvorlauf/-rücklauf	0 Kilo Pascal
Erweiterbar	✓	Breite	99 Millimeter
Multi-Zonen-Verteiler	✗	Höhe	335 Millimeter
Mit Temperaturbegrenzung	✗	Tiefe	755 Millimeter
Mit Rückschlagklappe	✗		
Mit Umwälzpumpe	✗		
Druckstufe Artikel	PN 6		
Mit Regler	✗		
Hydraulischer Abgleich	ohne		
Volumenstrommessung	analog		
Mit Thermometer	✓		
Temperaturmessung Zufuhr	analog		
Temperatur measurement Rücklauf	analog		
Mit Entlüftung	✓		
Mit Manometer	✗		
Sekundäreranschluss	Eurokonus standardlos		
Nenndurchmesser Sekundäreranschluss	3/4 Zoll (20)		
Verschließbare Heizkreise	✓		
Mit Durchflussanzeige	✓		
Mit thermischem Stellantrieb	✗		
Mit Wandbefestigungsbügel	✓		
Mit Umbau	✗		