

UFH-0605MDK12-03L: 12-Groeps Comp Verd, Debietm 0-3L, Therm, Vul-Aftapkraan, Ontl x12



Commerciële informatie

Composiet verdeler voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Hij is compact van opbouw en heeft verstelbare beugels, wat een gemakkelijke installatie toelaat. Deze verdeler is uitgerust met debietmeters en een fijnregeling per groep. Uitgangen worden euronus 3/4" aangesloten.

Dimensies basiseenheid

| | |
|---------------|----------|
| Hoogte | 335 mm |
| Lengte | 755 mm |
| Breedte | 99 mm |
| Netto gewicht | 4,613 kg |

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Vloerverwarming, Industrie, Infra

Technische kenmerken

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| Aansluitwijze primaire zijde | 2-pijps | Uitwendige buisdiameter primair | 32 Millimeter |
| Geschikt voor koeling | ✓ | Mediumtemperatuur (continu) | 0 60 Graden Celsius |
| Materiaal | Kunststof | Max. werkdruk | 6 bar |
| Positie primaire aansluiting | Links/rechts | Max. aantal uitbreidingsgroepen | 15 |
| Aansluiting primair | Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) | Aantal secundaire groepen | 12 |
| Nom. diameter primair | 1" (25) | Uitwendige buisdiameter secundair | 12 20 Millimeter |
| Met afsluiters op primaire aansluiting | ✗ | Doorstroomcapaciteit | 0 5 Liter per uur |
| Met mengventiel | ✗ | Min. drukverschil secundair aanvoer/retour | 0 Kilopascal |
| Uitbreidbaar | ✓ | Breedte | 99 Millimeter |
| Multi-zone verdeler | ✗ | Hoogte | 335 Millimeter |
| Temperatuurbegrenzing | ✗ | Diepte | 755 Millimeter |
| Met terugslagklep | ✗ | | |
| Met circulatiepomp | ✗ | | |
| Druktrap klasse | PN 6 | | |
| Met regeling | ✗ | | |
| Hydraulische balans regeling | Geen | | |
| Volumestroommeting | Analoog | | |
| Met thermometer | ✓ | | |
| Temperatuurmeting aanvoer | Analoog | | |
| Temperatuurmeting retour | Analoog | | |
| Met ontluchting | ✓ | | |
| Met manometer | ✗ | | |
| Aansluiting secundair | Euroconus (geen norm) | | |
| Nom. diameter secundair | 3/4" (20) | | |
| Afsluitbare groepen | ✓ | | |
| Met doorstroommeter | ✓ | | |
| Met thermische stelaandrijving | ✗ | | |
| Met wandbevestigingsbeugel | ✓ | | |
| Met omkasting | ✗ | | |