



Wandkast - 9HE - Draairaam 19 - Ruitdeur - 515x600x400mm - RAL7035

NSYOPB9U5P

EAN Code: 3606480169908

Prijs: 789,30 EUR

Hoofd

range	Actassi
product name	ACTASSI OPB
product or component type	19" kast
device application	Bekabeling
toepassingen	Te beschermen apparatuur voor netwerkconnectiviteit Tot 19" apparatuur monteren Ter vergemakkelijking van het onderhoud
enclosure type	Open Box
meegeleverde apparatuur	1 x draaibare 19" stijlen verzonken van 120 mm vanaf de voorzijde (steek mm)
voorzijde	Glazen deur
deurtype	Voorkant Glazen deur - met 1-punts sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
toegankelijkheid voor bediening	Zijkant Achterkant Voorkant
verwijderbare delen	Voorkant deur verwijderbaar zonder gereedschap Boven afdichtplaat Basis afdichtplaat Achterkant afdichtplaat Zijkant panelen verwijderbaar zonder gereedschap
kleur	Lichtgrijs (RAL 7035)

Complementair

apparaatsamenstelling	3 x kabelingen 1 x glazen deur voorkant 2 x panelen zijkant 2 x 19" stijlen voorkant 1 x open structuur
permanente toelaatbare belasting	3 kg per eenheid 25 kg statisch
type achterste kap	Uitsparing
type zijpaneel	Paneel
zekeringnummer	1 uitsnijdingzijkant 1 uitsnijdingbasis 1 uitsnijdingboven
montage behuizing	Gemonteerd op wand
materiaal	Plaatstaal: structuur Plaatstaal: deur Sekurit glas: deur Gegalvaniseerd staal: rechtop

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
width	600 mm
height	515 mm
depth	500 mm
net weight	22 kg
aantal reeenheden	9U
doelland	Europa

Omgeving

IK beschermingsgraad	IK08 conform aan IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
standards	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	61,500 cm
Package 1 Width	56,500 cm
Package 1 Length	55,500 cm
Package 1 Weight	23,000 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	187,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	160,000 kg

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No