

Technisch specificatieblad

Kabeldoos A 6

Artikelnr. 2000001



Beschermingsklasse IP55, nominale spanning 400 V, nominale doorsnede 2,5 ÷ mm², 6 invoeren voor kabeldiameters 5-14 mm
4 invoeren voor kabeldiameters 5-9 mm.
Klemdeksel.
Afmetingen: 80 x 43 x 3mm
Binnenafmetingen: 69 x 32 x 30mm
Per 10 dozen 1 uitsnijgereedschap.





PE Polyethyleen

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Bestelnr. | 2000001 |
| Type | A 6 |
| Omschrijving 1 | Kabeldoos |
| Dimensie | 80x43x34 |
| Kleur | lichtgrijs |
| RAL-nummer | 7035 |
| Materiaal | Polyethyleen |
| Materiaal-afk. | PE |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 10 Stuk |
| Gewicht | 2,56 kg/100 st. |

Technische gegevens



| | |
|--|---|
| Lengte | 80,00 mm |
| Breedte | 43,00 mm |
| Zijhoogte | 36,00 mm |
| Binnenafmetingen | 69x32x30 mm |
| Afmetingen LxBxH | 80x43x36 mm |
| Afmetingen | 80 x 43 x 36 mm |
| Rijgbaar | <input type="checkbox"/> |
| Aantal invoeren | 10 |
| Soort invoer | Kabel |
| Soort doorvoer behuizing | Voorgeperst gat |
| Nominale isolatiespanning U _i | 690,00 V |
| Uitrusting | zonder |
| Deksel | niet transparant |
| Dekselbevestiging | Klikkend |
| Kabelinvoeren | 6 invoeren voor kabeldiameter 5-14 mm 4 invoeren voor kabeldiameter 5-9 mm |
| Invoer achteraan | <input type="checkbox"/> |
| Explosieveilige uitvoering | <input type="checkbox"/> |
| moeilijk ontvlambaar | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Vorm | vierkant |
| Functiebehoud (ETIM) | Zonder |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Halogenvrij | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Max. aderdiameter | 2,50 mm ² |
| Met afscherming | <input type="checkbox"/> |
| Met deksel | <input checked="" type="checkbox"/> |

Technisch specificatieblad

Kabeldoos A 6

Artikelnr. 2000001



Technische gegevens

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Montagetype | Wand-/plafondmontage |
| Nominale doorsnede | 2,50 mm ² |
| Nominale spanning | 690,00 V |
| Beschermingsgraad | IP55 |
| verzegelbaar | <input type="checkbox"/> |
| Temperatuurbereik | -5,00 - 45,00 °C |
| Transparante deksel | <input type="checkbox"/> |
| Weersbestendig | <input type="checkbox"/> |