

Productinformatieblad

Specificaties



iPB - Drukknop - Dubbel - 1 NO+1 NS - Groen/Rood

A9E18034

EAN Code: 3606480088261

Prijs: 22,75 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product name	Acti 9 iPB
product or component type	Drukknop
device short name	iPB
standards	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Complementair

type en samenstelling contacten	1 NC 1 NO
te toegekende bedrijfstrom	20 A
[Ue] rated operational voltage	250 V AC
besturingstype	2 drukknop groen/rood
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Boven: Clario Boven: Librio Boven: ProDis
aantal modules van 9 mm	2
height	82 mm
width	18 mm
depth	71,5 mm
colour	Wit
electrical durability	AC-22: 30000 cycles AC 50/60 Hz
aansluitingen - aansluitklemmen	Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm ² stijf Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm ² flexibel Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm ² flexibel met kopring Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm ² stijf Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm ² flexibel Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm ² flexibel met kopring
wire stripping length	9 mm
tightening torque	1 N.m

Omgeving

tropicalisation	2
relative humidity	95 % bij 55 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

ambient air temperature for operation	-35...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	7,500 cm
------------------	----------

Package 1 Width	2,000 cm
-----------------	----------

Package 1 Length	9,000 cm
------------------	----------

Package 1 Weight	46,000 g
------------------	----------

Unit Type of Package 2	BB1
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	12
------------------------------	----

Package 2 Height	8,200 cm
------------------	----------

Package 2 Width	10,000 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	23,500 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	612,000 g
------------------	-----------

Unit Type of Package 3	S03
------------------------	-----

Number of Units in Package 3	108
------------------------------	-----

Package 3 Height	30,000 cm
------------------	-----------

Package 3 Width	30,000 cm
-----------------	-----------

Package 3 Length	40,000 cm
------------------	-----------

Package 3 Weight	5,987 kg
------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	1f68db37-1d35-43e3-91db-a07321e19eb2
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.