



# Tastsensor bussysteem pure stainless steel KNX IR interface + 3v pure-rvs

6129/01-866

2CKA006135A0150

Generated on 9-12-2023

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                             |
| Bestelnummer          | 2CKA006135A0150                                                                                                                         |
| Oude artikelnummer    | 6135-0-0150                                                                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000672 - Tastsensor bussysteem                                                                                                        |
| ETIM Modelleerklasse  | MC000218 - Zender/tastsensor bussysteem                                                                                                 |
| Merknaam              | ABB Busch-Jaeger                                                                                                                        |
| Serie/programma       | pure stainless steel                                                                                                                    |
| Type                  | 6129/01-866                                                                                                                             |
| Omschrijving          | KNX IR interface + 3v pure-rvs<br>KNX sensor, bedieningselement, 3/6-voudig, met IR-interface, multifunctioneel/kleurconcept, pure-rvs. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                          |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen                                                                                                                         |
| GTIN code             | 4011395136201                                                                                                                           |
| Netto gewicht         | 36,5 Gram                                                                                                                               |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                      |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 233,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2023        |
| Conditiegroep | AL                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 36,5 Gram               |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 23 x 63 x 63 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85389099                |

## Specificaties

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Bussysteem KNX:                             | Ja                     |
| Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):          | Nee                    |
| Bussysteem radiofrequent:                   | Nee                    |
| Bussysteem LON:                             | Nee                    |
| Bussysteem Powerline:                       | Ja                     |
| Montagewijze:                               | Inbouw (stucwerk)      |
| Andere bussystemen:                         | Geen                   |
| Radiofrequent bidirectioneel:               | Nee                    |
| Met diefstal-/demontagebescherming:         | Ja                     |
| Busaansluiting incl.:                       | Nee                    |
| Aantal bedieningspunten:                    | 6                      |
| Aantal toetsen:                             | 3                      |
| Met LED indicatie:                          | Ja                     |
| Met indicatieveld:                          | Ja                     |
| Met display:                                | Nee                    |
| Materiaal:                                  | Kunststof              |
| Kwaliteitsklasse:                           | Thermoplast            |
| Oppervlaktebescherming:                     | Gelakt                 |
| Uitvoering oppervlakte:                     | Mat                    |
| Kleur:                                      | Roestvaststaal ( RVS ) |
| Beschermingsgraad (IP):                     | IP20                   |
| Transparant:                                | Nee                    |
| Met ruimtethermostaat:                      | Nee                    |
| Met IR-sensor:                              | Ja                     |
| Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter): | 33                     |

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                       | Poort | Waarde | Tekening |
|-------------------------------|-------|--------|----------|
| Framehoogte (millimeter)      | 0     | 63     | FH       |
| Hoogte 7 (millimeter)         | 0     | 48     | H7       |
| Hoogte 8 (millimeter)         | 0     | -      | H8       |
| Hoogte knoppen (millimeter)   | 0     | 15     | Hb       |
| Hoogte oppervlak (millimeter) | 0     | 13     | SH       |
| Breedte 1 (millimeter)        | 0     | 0      | W1       |
| Breedte 2 (millimeter)        | 0     | 0      | W2       |
| Breedte 3 (millimeter)        | 0     | 0      | W3       |
| Breedte 4 (millimeter)        | 0     | -      | W4       |
| Breedte 5 (millimeter)        | 0     | 48     | W5       |
| Breedte 6 (millimeter)        | 0     | 48     | W6       |
| Framebreedte (millimeter)     | 0     | 63     | FW       |
| Breedte 7 (millimeter)        | 0     | 48     | W7       |
| Breedte 8 (millimeter)        | 0     | -      | W8       |
| Breedte knoppen (millimeter)  | 0     | 15     | Wb       |
| Aantal toetsen                | 0     | 6      |          |
| Hoogte 1 (millimeter)         | 0     | 16     | H1       |
| Hoogte 2 (millimeter)         | 0     | 32     | H2       |
| Hoogte 3 (millimeter)         | 0     | 48     | H3       |
| Hoogte 4 (millimeter)         | 0     | -      | H4       |
| Hoogte 5 (millimeter)         | 0     | 16     | H5       |
| Hoogte 6 (millimeter)         | 0     | 32     | H6       |

Voor meer informatie neem contact op met:

#### ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>