Productdatablad
SPE040R



SPE040R

Signaalcontact voor T2 overspanningsbeveiliging 4P

Technische eigenschappen

Spanning	
Nominale spanning Ue	5 - 250 V
Nominale spanning (gelijkstroom)	5 - 125 V
Nominale isolatiespanning Ui	250 V
Toegekende stootspanning	2500 V
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-1	2
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1	250 V

Samenstelling	
Met meldcontact	Ja

Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-40 - 85 °C
Max. hoogte	2000 m
Graad van vervuiling IEC 664	2
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 85 °C
Tropenbestendigheid	5 - 95%

Normen	
Vereistenklasse IEC 61643	T2

Frequentie	
Frequentie	50 - 60 Hz

Afmetingen	
Hoogte	34,9 mm
Breedte	71,2 mm
Diepte	16,9 mm
Afstriplengte	8 mm

Aansluiting	
Aansluitdoorsnede soepele ader	0.25 - 1.5 mm²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.25 - 1.5 mm²

Aansluitmogelijkheden	
Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Op basiselement

Stroom / temperatuur	
Kortsluitstroom (Isccr)	100 A

Installatie, montage	
Geschikt voor binnengebruik	Ja

Zekering	
Max. vereiste back-up zekering	1 A (gG)

Materiaal	
Materiaal	Polyamide (PA)
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Veiligheid	
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20C

Gebruik	
Gebruikerscategorie	AC12 DC12
Is toegankelijk	Ja

Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja