
Productdatablad
SPE040N



SPE040N

Steekelement T2 N-PE Uc 255 V Imax 40 kA Up 1,5 kV

Technische eigenschappen

Spanning	
Referentietestspanning Utest AC	264 V
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-1	3
Type voeding	AC
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1	264 V
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	1,5 kV
Samenstelling	
Met meldcontact	Nee
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-40 - 85 °C
Max. hoogte	2000 m
Graad van vervuiling IEC 664	2
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 85 °C
Tropenbestendigheid	5 - 95%
Normen	
Vereistenklasse IEC 61643	T2
Frequentie	
Frequentie	50 - 60 Hz
Afmetingen	
Hoogte	54,2 mm
Breedte	17,5 mm
Diepte	61,5 mm
Aansluiting	
Aantal aansluitingen	1
Aansluitmogelijkheden	
Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Op basiselement
Stroom / temperatuur	
Kortsluitstroom (Isccr)	50 kA
Volgstroombluscapaciteit	0,1 kA
Continue stroom Ic	< 5 µA
Max. ontlaadstroom (Imax)	40 kA
Nominale ontlaadstroom In	20 kA
Installatie, montage	
Geschikt voor binnengebruik	Ja
Functies	
Modus einde levensduur	OCM (open circuit mode)
Veiligheid	
Wijze van bescherming	N-PE
Spanning	
Nominale spanning	240 V AC ± 10 %
Veiligheid	
TOV-gedrag op UT	1200 V AC (200 ms / withstand mode)
Materiaal	
Materiaal	Thermoplast
Kleur	Lichtgrijs

Materiaal

RAL-code	7035

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN TT

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20C

Gebruik

Is toegankelijk	Ja

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja