# Productdatablad
SPE030R




SPE030R

**Signaalcontact voor T2 overspanningsbeveiliging 3P**

## Technische eigenschappen

| Spanning | |
|---|---|
| Nominale spanning Ue | 5 - 250 V |
| Nominale spanning (gelijkstroom) | 5 - 125 V |
| Nominale isolatiespanning Ui | 250 V |
| Toegekende stootspanning | 2500 V |
| Overspanningscategorie volgens IEC 60947-1 | 2 |
| Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1 | 250 V |

| Samenstelling | |
|---|---|
| Met meldcontact | Ja |

| Gebruiksvoorwaarden | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
| Max. hoogte | 2000 m |
| Graad van vervuiling IEC 664 | 2 |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 85 °C |
| Tropenbestendigheid | 5 - 95% |

| Normen | |
|---|---|
| Vereistenklasse IEC 61643 | T2 |

| Frequentie | |
|---|---|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |

| Afmetingen | |
|---|---|
| Hoogte | 16,9 mm |
| Breedte | 53,4 mm |
| Diepte | 34,9 mm |
| Afstriplengte | 8 mm |

| Aansluiting | |
|---|---|
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 0.25 - 1.5 mm² |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 0.25 - 1.5 mm² |

| Aansluitmogelijkheden | |
|---|---|
| Aansluitwijze | Steekaansluiting |
| Aansluitwijze | Op basiselement |

| Stroom / temperatuur | |
|---|---|
| Kortsluitstroom (Isccr) | 100 A |

| Installatie, montage | |
|---|---|
| Geschikt voor binnengebruik | Ja |

| Zekering | |
|---|---|
| Max. vereiste back-up zekering | 1 A (gG) |

| Materiaal | |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide (PA) |
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL-code | 7035 |

| Veiligheid | |
|---|---|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20C |

| Gebruik | |
|---|---|
| Gebruikerscategorie | AC12<br>DC12 |
| Is toegankelijk | Ja |

| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACh-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |