

Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KN - Aftakkast voor DIN Zekering - Type: Neozed E14 - 16A - 3L+N+PE

KNB16CN5

EAN Code: 3606480006166

Prijs: 111,90 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
bereik compatibiliteit	Canalis KN railkokersysteem
product or component type	Aftapeenheid
compatibiliteit railkoker	Canalis KN railkokersysteemplug-in
le toegekende bedrijfstrom	16 A bij 35 °C
type bescherming	zekeringisolator: Neozed zekering, formaat E14 conform aan DIN
meegeleverde apparatuur	zekering moet afzonderlijk worden besteld kabelklem
montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
polariteit aftakeenheid	3L+N+PE 3L+PE
colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

device application	Distributie met laag vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4,6 kV
Ui toegekende isolatiespanning	500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
network frequency	50/60 Hz
elektrische aansluiting	Kabelklem - ISO32 4 mm ² flexibel Kabelklem - ISO32 6 mm ² stijf
deur/afdekking openingszijde	Voorkant
uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
width	135 mm
depth	90 mm
height	165 mm
net weight	0,6 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
----------------------	------------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
-----------------------------	------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
-------------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
-------------------------------------	---

Package 1 Height	12,600 cm
-------------------------	-----------

Package 1 Width	16,600 cm
------------------------	-----------

Package 1 Length	13,600 cm
-------------------------	-----------

Package 1 Weight	848,000 g
-------------------------	-----------

Unit Type of Package 2	P12
-------------------------------	-----

Number of Units in Package 2	144
-------------------------------------	-----

Package 2 Height	80,000 cm
-------------------------	-----------

Package 2 Width	80,000 cm
------------------------	-----------

Package 2 Length	120,000 cm
-------------------------	------------

Package 2 Weight	137,112 kg
-------------------------	------------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.