

# Productinformatieblad

Specificaties



## iPB - Drukknop - Enkelvoudig - 1 NC - Rood

A9E18031

EAN Code: 3606480088230

**Prijs: 18,15 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti 9
product name	Acti 9 iPB
product or component type	Drukknop
device short name	iPB
standards	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

### Complementair

type en samenstelling contacten	1 NC
le toegekende bedrijfstrom	20 A
[Ue] rated operational voltage	250 V AC
besturingstype	1 drukknop rood
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Boven: Clario Boven: Librio Boven: ProDis
aantal modules van 9 mm	2
height	82 mm
width	18 mm
depth	71,5 mm
colour	Wit
electrical durability	AC-22: 30000 cycles AC 50/60 Hz
aansluitingen - aansluitklemmen	Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm <sup>2</sup> stijf Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm <sup>2</sup> flexibel Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm <sup>2</sup> flexibel met kopering Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> stijf Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> flexibel Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> flexibel met kopering
wire stripping length	9 mm
tightening torque	1 N.m

### Omgeving

tropicalisation	2
relative humidity	95 % bij 55 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

ambient air temperature for operation	-35...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C

---

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	2,000 cm
------------------	----------

---

Package 1 Width	7,500 cm
-----------------	----------

---

Package 1 Length	9,000 cm
------------------	----------

---

Package 1 Weight	39,300 g
------------------	----------

---

Unit Type of Package 2	BB1
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 2	12
------------------------------	----

---

Package 2 Height	8,000 cm
------------------	----------

---

Package 2 Width	10,000 cm
-----------------	-----------

---

Package 2 Length	23,500 cm
------------------	-----------

---

Package 2 Weight	527,000 g
------------------	-----------

---

Unit Type of Package 3	S03
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 3	108
------------------------------	-----

---

Package 3 Height	30,000 cm
------------------	-----------

---

Package 3 Width	30,000 cm
-----------------	-----------

---

Package 3 Length	40,000 cm
------------------	-----------

---

Package 3 Weight	5,162 kg
------------------	----------

---

## contractuele waarborg

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet
SCIP-nummer	1f68db37-1d35-43e3-91db-a07321e19eb2
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
Halogeenvrije status	Product bevat halogeen boven drempelwaarden

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.