

# Productinformatieblad

Specificaties



## Canalis KN - Aftakkast voor DIN Zekering - Type: Diazed E33 - 50A - 3L+N+PE

KNB50SD4

EAN Code: 3606480006272

**Prijs: 248,50 EUR**

### Hoofd

range of product	Canalis
bereik compatibiliteit	Canalis KN railkokersysteem
product or component type	Aftapeenheid
compatibiliteit railkoker	Canalis KN railkokersysteemplug-in
le toegekende bedrijfstrom	50 A bij 35 °C
type bescherming	zekeringisolator: Diazed zekering, formaat E33 conform aan DIN
meegeleverde apparatuur	zekering moet afzonderlijk worden besteld
montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
polariteit aftakeenheid	3L+PE 3L+N+PE
colour	Wit (RAL 9001)

### Complementair

device application	Distributie met laag vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4,6 kV
Ui toegekende isolatiespanning	500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
network frequency	50/60 Hz
elektrische aansluiting	Kabelklem - ISO50 16 mm <sup>2</sup> flexibel Kabelklem - ISO50 16 mm <sup>2</sup> stijf
deur/afdekking openingszijde	Rechts
uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
width	344 mm
depth	101 mm
diepte (deur open)	432.5 mm
height	165 mm
net weight	1,5 kg

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
----------------------	------------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
----------------------	------------------------------

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	13,700 cm
------------------	-----------

---

Package 1 Width	16,600 cm
-----------------	-----------

---

Package 1 Length	34,600 cm
------------------	-----------

---

Package 1 Weight	2,149 kg
------------------	----------

---

Unit Type of Package 2	P12
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 2	52
------------------------------	----

---

Package 2 Height	80,000 cm
------------------	-----------

---

Package 2 Width	80,000 cm
-----------------	-----------

---

Package 2 Length	120,000 cm
------------------	------------

---

Package 2 Weight	121,000 kg
------------------	------------

---

## contractuele waarborg

---

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.