

# Productdatablad

Wandcontactdoos 45° met randaarde



Artikelnr.

520-45 NZ

**Wandcontactdoos 45° met randaarde, 16 A 250 V ~**

met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>

geschikt voor verticale combinaties van meerdere contactdozen (schroefbevestiging)

**Aanwijzing!**

Installatie uitsluitend door personen met relevante elektrotechnische kennis en ervaring!\*)

Gebruik alleen originele JUNG productonderdelen die voor dit artikel zijn geautoriseerd.

Een onjuiste installatie brengt het volgende in gevaar

- uw eigen leven,
- het leven van de gebruikers van de elektrotechnische installatie.

Onjuiste installatie kan leiden tot ernstige materiële schade, bijvoorbeeld door brand.

Bij persoonlijke letsel en materiële schade kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

**Raadpleeg een elektricien!**

**\*) Vereiste vakkennis voor de installatie**

Voor de installatie is met name de volgende vakkennis vereist:

- de "5 veiligheidsregels" die moeten worden toegepast: spanningsloos maken, beveiligen tegen herinschakelen, vaststellen dat er geen spanning is, aarden en kortsluiten, aangrenzende delen die onder spanning staan afdekken of isoleren
- keuze van geschikt gereedschap, meetapparatuur en, indien nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen
- analyse van de meetresultaten
- selectie van het elektrotechnisch materiaal om de afschakelvoorwaarden zeker te stellen
- IP-beschermingsclassificaties
- inbouw van het elektrische installatiemateriaal
- type aardingsstelsel (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) en de daaruit voortvloeiende aansluitingsvoorwaarden (centrale aarding, veiligheidsaarding, benodigde aanvullende maatregelen, enz.)

**Duroplast (zeer krasvast) glanzend**

**Kleur:**

wit

**Materiaal:**

duroplast

**Aansluiting::**

screwless terminals for rigid wires up to 2.5 mm

**Materiaal:**

duroplast

**P** Individuele kleurendruk mogelijk