


# Productinformatieblad

Specificaties



## Canalis KN - Aftakkast voor NF zekering - Maat: 8,5x31,5mm - 16A

KNB16CF2

EAN Code: 3606480003257

**Prijs: 357,10 EUR**

### Hoofd

|                            |  |
|----------------------------|--|
| range of product           | Canalis  |
| bereik compatibiliteit     | Canalis KN railkokersysteem  |
| product or component type  | Aftapeenheid   |
| compatibiliteit railkoker  | Canalis KN railkokersysteemplug-in   |
| le toegekende bedrijfstrom | 16 A bij 35 °C   |
| type bescherming           | zekeringisolator: voor aM cilindrisch zekering, formaat 8,5 x 31,5 mm - 16 A conform aan NF<br>zekeringisolator: voor gG cilindrisch zekering, formaat 8,5 x 31,5 mm - 16 A conform aan NF |
| meegeleverde apparatuur    | zekering moet afzonderlijk worden besteld<br>kabelklem   |
| montagemethode             | Plug-in met faseselectie   |
| polariteit aftakeenheid    | L+N+PE   |
| colour                     | Wit (RAL 9001)   |

### Complementair

|  |   |
|--|---|
| device application                     | Distributie met laag vermogen   |
| Ue toegekende bedrijfspanning          | 230...500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening                       |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4,6 kV  |
| Ui toegekende isolatiespanning         | 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening                             |
| network frequency                      | 50/60 Hz  |
| elektrische aansluiting                | Kabelklem 4 mm <sup>2</sup> flexibel<br>Kabelklem 6 mm <sup>2</sup> stijf |
| deur/afdekking openingszijde           | Voorkant  |
| uitschakelmodus aftakeenheid           | Door uit te nemen   |
| standards                              | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6  |
| width                                  | 72 mm   |
| depth                                  | 50 mm   |
| height                                 | 172 mm  |
| net weight                             | 0,16 kg   |

### Omgeving

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP55 conforming to IEC 60529 |
|----------------------|------------------------------|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

**IK-beschermingsgraad** IK08 conforming to IEC 62262

## Verpakkingseenheid

---

**Unit Type of Package 1** PCE

---

**Number of Units in Package 1** 1

---

**Package 1 Height** 5,100 cm

---

**Package 1 Width** 7,400 cm

---

**Package 1 Length** 13,500 cm

---

**Package 1 Weight** 172,000 g

---

**Unit Type of Package 2** P06

---

**Number of Units in Package 2** 50

---

**Package 2 Height** 44,500 cm

---

**Package 2 Width** 60,000 cm

---

**Package 2 Length** 80,000 cm

---

**Package 2 Weight** 9,100 kg

## contractuele waarborg

---

**Garantie** 18 months

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.