

Productinformatieblad

Specificaties



iBP - Druknop - Enkelvoudig - 1 NC - Grijs - Signaallamp (Rood, 110-230V AC)

A9E18037

EAN Code: 3606480088292

Prijs: 27,70 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product name	Acti 9 iPB
product or component type	Druknop
device short name	iPB
standards	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Complementair

type en samenstelling contacten	1 NC
le toegekende bedrijfstroom	20 A
[Ue] rated operational voltage	250 V AC
besturingstype	1 drukknop grijs
lokale signalering	LED-indicator rood, levensduur 100000 h van constante verlichtingsefficiëntie (verbruik 0,3 W)
spanning op signalisatiecircuit	AC: 110...230 V 50/60 Hz
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Boven: Clario Boven: Libro Boven: ProDis
aantal modules van 9 mm	2
height	82 mm
width	18 mm
depth	71,5 mm
colour	Wit
electrical durability	AC-22: 30000 cycles AC 50/60 Hz
aansluitingen - aansluitklemmen	Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm² stijf Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm² flexibel Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm² flexibel met kopring Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm² stijf Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm² flexibel Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm² flexibel met kopring
wire stripping length	9 mm
tightening torque	1 N.m

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

tropicalisation	2
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-35...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	2,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	45,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	23,000 cm
Package 2 Weight	599,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,972 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	84
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	Bd11381c-0aa6-4420-ab5d-89c25fd971d5
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.