



GS20119011



## Ecoline contactdoos 45° 2-voudig, Wago, frontmontage, zwart

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 250 - 250 V |
|-------------------|-------------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kleur                   | Grafietzwart   |
| RAL-code                | 9011           |
| Afwerking oppervlakte   | Mat            |
| Materiaal               | Polyamide (PA) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld    |

#### Afmetingen

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Hoogte          | 50 mm  |
| Breedte         | 120 mm |
| Diepte          | 54 mm  |
| Aantal eenheden | 2      |

#### Aansluiting

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Type connector/steker                               | Wago Winsta               |
| Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Installatie, montage

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Gemonteerd op | Wandgoot frontmontage |
|---------------|-----------------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |          |
|---------------|----------|
| Aansluitwijze | Modulair |
|---------------|----------|

#### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Ja     |
| Met klapdeksel          | Nee    |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |
| Met slot                | Nee    |

**Toebehoren**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Heeft tekstveld | Nee             |
| Uitgerust met   | 2x contactdozen |

**Deksel, deur**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Type deksel | Zonder deksel |
|-------------|---------------|

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Ja   |
| Slagvastheid IK                            | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

**Functionies**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

**Teksten**

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Opdruk               | Zonder opdruk                            |
| Beveiliging          | Verhoogde aanraakbeveiliging             |
| Gerelateerde Systeem | Hager componenten energie contactdoos BR |