

Productinformatieblad

Specificaties

Canalis - tap-off unit - 16A - fixed polarity - L+N+PE - with protection



KBC16DCF216

EAN Code: 3606480002298

Prijs: 29,50 EUR

Hoofd

range	Canalis
type aanbod	Klassiek
product or component type	Connector
device application	Verlichting
bereik compatibiliteit	Canalis KBA railkokersysteem Canalis KBB railkokersysteem
le toegekende bedrijfstrom	16 A bij 35 °C
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
network frequency	50/60 Hz
polariteit railkokersysteem	L2 + N2 + L3 + N3 + PE
type bescherming	Zekering
type zekering	Cilindrisch: 8,5 x 31,5 mm - gG conform aan NF
kleur slot aftakeenheid	Blauw
polariteit aftakeenheid	L3 + N + PE
aftakeenheid connectortype	Met vaste polariteit
voorzien uitrusting	Zekering niet bijgeleverd
colour	Grijs (RAL 7035)

Complementair

[Ui] rated insulation voltage	690 V
width	168 mm
depth	33 mm
height	53 mm
net weight	90 g
Quantity per set	Set van 10
standards	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
----------------------	---------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,600 cm
Package 1 Width	5,300 cm
Package 1 Length	14,000 cm
Package 1 Weight	95,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,000 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	25,000 cm
Package 2 Weight	1,026 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	550
Package 3 Height	69,500 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	61,430 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimension Drawings

