

Inbouwdozen Hollewand



Gatzaag 76 mm met centerboor

- Voorzien van uniek Drill & Drop systeem voor het eenvoudig verwijderen van de boorprop.
- Geschikt voor boren van gaten in gips, hout en metalen.
- Te gebruiken voor UHW40, UHW50, DUO-UHW50, HWD50 en HWD50S.
- Boorstift (zeskant) Ø 11,5 mm.

Artikelnr.:	AT2888
EAN:	8712259316581
Verpakkingshoeveelheid	10 st.
Diameter	76 mm
Geschikt voor gipskarton	Ja
Geschikt voor hout	Ja
Snijdiepte	38 mm
Diameter centreerboor	6.3 mm
Randverzinker	Nee
Geschikt voor kunststof	Ja
Geschikt voor glasvezel	Nee
Geschikt voor aluminium	Ja
Geschikt voor messing	Ja
Geschikt voor RVS	Ja
Geschikt voor gietijzer	Ja
Geschikt voor non-ferrometaal	Ja
Geschikt voor staal	Ja
Opnamesysteem	Zeskanthouder
Verzending	10

Attema heeft een compleet assortiment inbouwdozen voor holle wanden. Zoals brand- en rookwerende dozen, stralingswerende dozen en diverse inzetstukken waardoor de dozen ook geschikt zijn voor toepassingen waar hoge(re) eisen gesteld worden aan de lucht- en geluidsdichtheid van de wanden. Ook zijn er hollewandozen die geschikt zijn voor een montage met kabels of snoeren, waardoor deze toegepast kunnen worden in stekerbare installaties in de utiliteit en woningbouw. Een goed voorbeeld hiervan is het Installeren 2.0 concept, waarbij de installatietijd sterk wordt verkort, en de kans op fouten tot een minimum wordt beperkt.