



# Kamrail Motorbeveiligingsschakelaar verzamelrail voor 3 MS116/MS132 met 2 HK/SK, Ie=65A met 2 hulpcontacten

MS 1XX-PS1-3-2-65

1SAM201906R1123

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 1SAM201906R1123                                                                             |
| Oude artikelnummer    | PS13265                                                                                     |
| ETIM Productklasse    | EC000215 - Kamrail                                                                          |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | Motorbeveiligingsschakelaar                                                                 |
| Type                  | MS 1XX-PS1-3-2-65                                                                           |
| Omschrijving          | verzamelrail voor 3 MS116/MS132 met 2 HK/SK, Ie=65A met 2 hulpcontacten                     |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 10 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 4013614400773                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,054 Kilogram                                                                              |
| Land van herkomst     | DE                                                                                          |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 22,80 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024       |
| Conditiegroep | DI               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 0,067 Kilogram             |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 26,5 x 131 x 13 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85369010                   |

## Specificaties

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Aantal fasen:                                                     | 3     |
| Aantal polen:                                                     | 9     |
| Geschikt voor aantal apparaten:                                   | 3     |
| Delingsmaat (millimeter):                                         | 14    |
| Doorsnede (vierkante millimeter):                                 | 10    |
| Lengte (millimeter):                                              | 153   |
| Nom. continu stroom I <sub>n</sub> (ampère):                      | 65    |
| Uitvoering elektrische aansluiting:                               | Vork  |
| Geïsoleerd:                                                       | Ja    |
| Toegekende stootspanning (kilovolt):                              | 6     |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I <sub>k</sub> (kiloampère): | 100   |
| Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> (volt):                 | 690   |
| Toegestaan korte-duur stroom I <sub>cw</sub> (kiloampère):        | 100   |
| Geschikt voor apparaten met nulgeleider:                          | Nee   |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 9.57  |
| Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar:                       | Ja    |
| Kleur:                                                            | Grijs |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

