



## Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet Busch-Wachter BW Present compact relais wit

6819/60-24

2CKA006800A2732

Generated on 12-12-2023

### Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                                         |
| Bestelnummer          | 2CKA006800A2732                                                                                                                                                     |
| Oude artikelnummer    | 6800-0-2732                                                                                                                                                         |
| ETIM Productklasse    | EC000133 - Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet                                                                                                              |
| Merknaam              | ABB Busch-Jaeger                                                                                                                                                    |
| Serie/programma       | Busch-Wachter                                                                                                                                                       |
| Type                  | 6819/60-24                                                                                                                                                          |
| Omschrijving          | BW Present compact relais wit<br>Busch-Wächter® Present Compact relais, voor helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen, met relais, 10AX, 230 V, 8 meter, wit. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                      |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen                                                                                                                                                     |
| GTIN code             | 4011395217535                                                                                                                                                       |
| Netto gewicht         | 274,5 Gram                                                                                                                                                          |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                  |

### Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 139,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2023        |
| Conditiegroep | AH                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 274,5 Gram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 72 x 94 x 94 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                |

## Specificaties

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Uitvoering:                           | Presentiemelder   |
| Opnemertype:                          | Passief infrarood |
| Met DALI interface:                   | Nee               |
| Constantlichtregeling:                | Nee               |
| HVAC-aansturing:                      | Nee               |
| Montagewijze:                         | Inbouw (stucwerk) |
| Gedwongen uitschakeling:              | Nee               |
| Vrije dierzone:                       | Nee               |
| Onderkruipbeveiliging:                | Nee               |
| Koppelbaar aan netwerk:               | Nee               |
| Optimale montagehoogte (meter):       | 3                 |
| Trappenhuiscontroller:                | Ja                |
| Inbouwlengte (millimeter):            | 49                |
| Overbruggingsschakelaar:              | Nee               |
| Max. reikwijdte zijwaarts (meter):    | 4                 |
| Max. reikwijdte frontaal (meter):     | 4                 |
| Inbouwdiameter (millimeter):          | 68                |
| Diameter reikwijdte op vloer (meter): | 8                 |
| Nom. spanning (volt):                 | 110 - 230         |
| Geschikt voor draadloos:              | Nee               |
| Beschermingsgraad (IP):               | IP40              |
| Spanningstype:                        | AC                |
| Bediening op afstand:                 | Ja                |
| Breedte (millimeter):                 | 94                |
| Met afstandsbediening:                | Nee               |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar:     | Ja                |
| Aanspreekhelderheid instelbaar:       | Ja                |

## Specificaties

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Met signaaleenheid:</b>                           | Nee                |
| <b>Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:</b>     | Ja                 |
| <b>Dimfunctie met dimmerbasiselement:</b>            | Nee                |
| <b>Materiaal:</b>                                    | Kunststof          |
| <b>Kwaliteitsklasse:</b>                             | Thermoplast        |
| <b>Halogeenvrij:</b>                                 | Ja                 |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>                       | Geen (onbehandeld) |
| <b>Uitvoering oppervlakte:</b>                       | Mat                |
| <b>Kleur:</b>                                        | Wit                |
| <b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>                   | 9016               |
| <b>Transparant:</b>                                  | Nee                |
| <b>Min. nalooptijd (seconde):</b>                    | 60                 |
| <b>Max. nalooptijd (minuut):</b>                     | 30                 |
| <b>Uitschakelvertraging (seconde):</b>               | 0                  |
| <b>Inschakelvertraging (seconde):</b>                | 0                  |
| <b>Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden):</b>     | 90 - 360           |
| <b>Zwenkbereik sensor, horizontaal (hoekgraden):</b> | 0 - 0              |
| <b>Zwenkbereik sensor, verticaal (hoekgraden):</b>   | 0 - 0              |
| <b>Aanspreekhelderheid (lux):</b>                    | 5 - 2000           |
| <b>Max. schakelvermogen (watt):</b>                  | 2000               |
| <b>C-Belasting:</b>                                  | Ja                 |
| <b>Temperatuur (graden celsius):</b>                 | -5 - 45            |
| <b>Aantal schakelzones:</b>                          | 496                |
| <b>Max. inschakelstroom (ampère):</b>                | 165                |
| <b>Ingang voor nevenunit:</b>                        | Ja                 |
| <b>Frequentie (hertz):</b>                           | 50 - 60            |
| <b>Met alarmfunctie:</b>                             | Nee                |
| <b>Gedwongen inschakeling:</b>                       | Ja                 |
| <b>Scanhoek (hoekgraden):</b>                        | 360                |
| <b>Geschikt voor plafondmontage:</b>                 | Ja                 |
| <b>Aansluitwijze:</b>                                | Steekklem          |
| <b>Antibacteriële behandeling:</b>                   | Nee                |
| <b>Hoogte (millimeter):</b>                          | 94                 |
| <b>Diepte (millimeter):</b>                          | 72                 |
| <b>Inbouwdiepte (millimeter):</b>                    | 49                 |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>