

PLUG & PLAY INSTALLATIEBOX (PIIB)

Aansturen vrijloopdeurdranger volgens Bouwbesluit artikel 6.26 en het BBL artikel 4.218



Plug & Play installatiebox 230V AC → 24V DC draadloos gekoppeld rook alarmsysteem
Dit product wordt geleverd incl. stekker, excl. rook- en/of hitemelder

Compatibel met •rookmelder ASD-10QR* • hitemelder AHD-10QR •alle merken deurdrangers			
•andere apparaten die werken op 24 Volt.			
Dit product is Fail-Safe.			
Verbinding met het bedieningspaneel via een ASD-10QR* rookmelder of AHD-10QR hitemelder			
Creëert een draadloos netwerk met maximaal 23 melders			
Bediening met één TEST/programmeerknop voor alle modi			
Zelfherstellende functie en LED-indicatie			
Mogelijkheid om het signaal te versterken via een externe antenne			
Fabricage:		Europa	
Input spanning:		230V AC	Output spanning: 24V DC
PKD-1	Out 1 +	COM -	Out 2 +
Stand-by modus	0V	-	+24V
Brand	+24V	-	0V
RF-specificaties:			
RF-frequentie:		868.100 (<1% inschakelduur)	
RF-vermogen:		+14 dBm max.	
RF-bereik:		Tot 120 m. open ruimte	
RF-bereik met externe antenne:		Tot 300 m. open ruimte	
NO/NC specificaties:			
Contact met actieve belasting:		1A/30VDC; 0,3A/125VAC	
Max. schakelvermogen:		30W (1A/30VDC), 37,5VA (0,3A/125VAC)	
In overeenstemming met RoHS			
Bedrijfstemperatuur:		0°C tot + 40°C	
Afmetingen buitenkant:		Afmetingen binnenkant:	
Breedte	180 mm	Breedte	150 mm
Hoogte	130 mm	Hoogte	97 mm
Diepte	77 mm	Diepte	62 mm
Gewicht box incl. stekker:	790 gram	IP-klasse:	IP66
Levensduur:	10 jaar		
Garantie:	3 jaar		
EAN-code PPIB:	8713686009541	* Productiedatum vanaf november 2024	