

# Technisch specificatieblad

## Contactdoos AR45, 1-voudig

Artikelnummer: 6119403



Prefab contactdoos compleet zonder tekstveld, geschikt voor de inbouw in wandgoten Rapid 80.



Contactdoos compleet bestaande uit:

- Inbouwdoos, 1-voudig, type 71GD8-2.

- Contactdoos met randaarde 1-voudig, in 0° aansluitrichting, kleur: zie tabel.

- Afdekraam AR45, 1-voudig, zonder tekstveld, kleur: zuiver wit.

Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 80 en energiezuilen ISS.

**PC** Polycarbonaat

### Stamgegevens

Artikelnummer	6119403
Type	SDE-RW D0RT1
Omschrijving 1	Contactdooseenheid
Omschrijving 2	Module 45, 1-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	84x84x59mm
Kleur	rood; RAL 3001
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	10,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,5779 kg CO2e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

Contactdoos AR45, 1-voudig


Artikelnummer: 6119403



## Afmetingen



Breedte	84 mm
Hoogte	84 mm



## Technische gegevens

Afdekking	Complete behuizing
Afsluitbaar	nee
Aansluittype	Steekklem
Aantal eenheden	1
Aantal modules (bij modulaire constructie)	0
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Aantal polen	2
Opdruk/markering	zonder opdruk
Uitvoering	1-voudig 0°
Uitvoering van de oppervlakken	mat
Uitvoering	SCHUKO
Uitwerpmechanisme	nee
Type bevestiging	Vastklikken
Labelplaatje	nee
verhoogde contactbescherming	ja
Spanningsbeveiliging	nee
voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE)	nee
Reserve	nee
Halogeenvrij	ja
Geïsoleerde inbouw	nee
Klapdeksel	nee
Codering	nee
Controlelampje	nee
Met Aan/Uit-schakelaar	nee
Met fijnzekering	nee

# Technisch specificatieblad

Contactdoos AR45, 1-voudig

Artikelnummer: 6119403



## Technische gegevens

Met functieverlichting	nee
Met oriëntatielicht	nee
Montagetype	Installatiekanaal
Nominale spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Beschermingsgraad	overige
Speciale voeding	zonder speciale voeding
Contactdoos uitvoering	Randaarde
Contactdoos hoek	0°
Diepe	60 mm
Transparant	nee
Verdraaide centrale inzet	nee
Overspanningsbeveiliging	nee