




Afvoerput-opzetstukken voor ACO afvoerput EG200S/142 - telescopisch

productinformatie

ACO productvoordelen



De volgens HygieneFirst-filosofie ontwikkelde ACO hygiënische afwateringssysteem voldoen aan de hoge hygiënische eisen waarbij hygienische constructieprincipes worden toegepast die zijn bedoeld voor voedselverwerkende apparaten.

- Uitgebreid uitneembaar en reinigbaar
- Binnenradii gelijk aan of groter dan 3 mm
- Volledig gelaste hygiënevoeg
- Staaldikte minstens 1.5 mm
- Randvulling
- ACO-beschermdeskel verkrijgbaar
- Uitgebreid gebeitst en gepassiveerd



- Hygiënisch ontwerp volgens NEN-EN 1672, NEN-EN ISO 14159 en EHEDG document 8, 13 en 44
- Gecertificeerd volgens NEN-EN 1253-1
- Verkrijgbaar in RVS AISI 304 of 316L
- Maat van het opzetstuk 200x200 mm
- Instelbare EasyFix stelvoeten
- Een grote keuze aan roosters voor de belastingklassen L15, R50, M125 of N250 (NEN-EN 1253-1) inclusief antislip-oplossing
- Slibemmer verkrijgbaar als toebehoren

technische gegevens over het artikel 414835

benaming	hoogte [mm]	uitvoering	rooster afmetingen [mm]
  Verlengd bovenstuk met sijpelopeningen	25	1.4404	200 x 200