



SLOTSPRAY

SMEER- EN ONDERHOUDSMIDDEL VOOR SLOTEN



OPSLAGCONDITIES

Minimaal 36 maanden.

Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Smeer- en onderhoudsmiddel voor (cilinder)sloten.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het smeren en onderhouden van sloten bij o.a. (garage)deuren, auto's, hangsloten, hekken en poorten. Tevens voor het direct ontdooien en voorkomen van vastvriezen van sloten.

EIGENSCHAPPEN

- Waterverdringend
- Waterafstotend
- Met precisie-spijtslang
- In alle standen te gebruiken

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik.

Slot inspijten en het slot enkele malen open en dicht doen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Minerale olieproducten en siliconen
Kleur:	Groen/blauw
Minimale temperatuurbestendigheid:	-75 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	200 °C

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.