

Mi GS 30

- Brugverbindingsstuk
- geschikt voor behuizingwand: 300 mm

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal
geschikt voor behuizingwand:	300 mm

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat

AFMETINGEN

Breedte:	300 mm
Nettogewicht:	0.052 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	2000818
EAN:	4012591658184
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet) ETIM-9.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet) ETIM-8.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet) ETIM-7.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet) ETIM-6.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet) ETIM-5.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet) ETIM-4.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet)

OPMERKING

Opmerking voor product:

- voor het invoeren van kabels via 2 kasten

OFFERTEKSTEN

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichting in kastvorm met isolerende behuizing volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage in de open lucht; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische invloeden en gevolgen voor de bedrijfsmiddelen. Onderkasten en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor bediening met gereedschap. Brandgedrag conform IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Behuizingssteeg Mi GS 30, voor Mi-behuizingswanden 300 mm

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0