

Productinformatieblad

Specificaties

Canalis KN - Flexibel hoeelement - 40-63A - 2D - 80-180°



KNA63DL4

EAN Code: 3606480003202

Prijs: 182,50 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
productnaam	KN
product of component type	Flexibel element
beschrijving rail	Flexibele elleboog
device applicatie	Distributie met laag vermogen
type richtingsverandering	2 afmetingen
le toegekende bedrijfstrom	63 A om 35 °C 63 A om 25 °C
nominale voedingsspanning	230...500 V
netwerk frequentie	50/60 Hz
aantal kringen	1
control type	Zonder
kleur	Wit (RAL 9001)

Complementair

mounting mode	Met schroeven
thermische spanningslimiet	1980 kA ² .s
Maximaal uitgestraald magnetisch veld	0,063 µT
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
[Ui] rated insulation voltage	500 V
Icw nominale kortstondige weerstandstroom	1,4 kA
Ipk nominale piekstroom weerstand	11 kA
THDI	0...15 % 63 A 15...33 % 50 A 33...100 % 40 A
werkingshoek	80...180 °
lengte	355 mm
gewicht product	1,2 kg
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
----------------------	---------------------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262
-----------------------------	---------------------------------------

ambient air temperature for operation	0...35 °C zonder onderbelasting
--	---------------------------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
--------------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
--	---

verpakking 1 hoogte	4,500 cm
----------------------------	----------

verpakking 1 breedte	11,500 cm
-----------------------------	-----------

verpakking 1 lengte	53,000 cm
----------------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	1,200 kg
-----------------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 2	PAL
--------------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	48
--	----

verpakking 2 hoogte	50,000 cm
----------------------------	-----------

verpakking 2 breedte	62,000 cm
-----------------------------	-----------

verpakking 2 lengte	92,000 cm
----------------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	66,000 kg
-----------------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

