

# Stænktæt, lodret, 3-dobbelt underlag med en dobbelt M20-indgang med bøsning til tre moduler, sort

**761-84352**

E-Nr.: 3417812354

EAN-Nr.: 5413736350557



4 års  
garanti

Dette 3-dobbelte lodrette underlag med to M20-indgange er velegnet til 3 moduler. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den særligt velegnet til brug i fugtige områder og i ammoniak-rige omgivelser. Farve: sort

## Tekniske data

Stænktæt, lodret, 3-dobbelt underlag med en dobbelt M20-indgang med bøsning til tre moduler, sort.

- Antal mekanismer: 3
- Farve: sort
- Farve RAL (svarende til): 9005
- Materiale påbygningsdåse: dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm)
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 55 °C
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07
- Godkendelse: CE

