



Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet Busch-Wachter BW Present corridor DALI slave wit

6819/59-24

2CKA006800A2760

Generated on 12-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006800A2760
Oude artikelnummer	6800-0-2760
ETIM Productklasse	EC000133 - Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-Wachter
Type	6819/59-24
Omschrijving	BW Present corridor DALI slave wit Busch-Wächter® Present Corridor slave-aanwezigheidsmelder voor uitbreiding van het detectiebereik van DALI master-aanwezigheidsmelders, 30 meter, wit.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395217849
Netto gewicht	152,2 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 182,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AH

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	152,2 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	76 x 94 x 94 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering:	Presentiemelder
Opnemertype:	Passief infrarood
Met DALI interface:	Ja
Constantlichtregeling:	Ja
HVAC-aansturing:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Gedwongen uitschakeling:	Nee
Vrije dierzone:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Nee
Koppelbaar aan netwerk:	Ja
Optimale montagehoogte (meter):	3
Trappenhuiscontroller:	Ja
Inbouwlengte (millimeter):	49
Overbruggingsschakelaar:	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (meter):	15
Max. reikwijdte frontaal (meter):	12
Inbouwdiameter (millimeter):	68
Diameter reikwijdte op vloer (meter):	30
Nom. spanning (volt):	9.5 - 22.5
Geschikt voor draadloos:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Spanningstype:	DC
Bediening op afstand:	Ja
Breedte (millimeter):	94
Met afstandsbediening:	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja

Specificaties

Met signaaleenheid:	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9016
Transparant:	Nee
Uitschakelvertraging (seconde):	0
Inschakelvertraging (seconde):	0
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden):	360 - 360
Zwenkbereik sensor, horizontaal (hoekgraden):	0 - 0
Zwenkbereik sensor, verticaal (hoekgraden):	0 - 0
Aanspreekhelderheid (lux):	5 - 2000
C-Belasting:	Nee
Temperatuur (graden celsius):	-5 - 45
Aantal schakelzones:	368
Ingang voor nevenunit:	Nee
Frequentie (hertz):	50 - 60
Met alarmfunctie:	Nee
Gedwongen inschakeling:	Nee
Scanhoek (hoekgraden):	360
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Aansluitwijze:	Steekklem
Antibacteriële behandeling:	Nee
Hoogte (millimeter):	94
Diepte (millimeter):	76
Inbouwdiepte (millimeter):	49

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>