



## Achtergrondmodule | 3x 5050LED | RGB



Deze achtergrondmodules zijn geschikt voor lichtbakken op bijvoorbeeld luchthavens, metro's, gebouwen en winkelcentra.

### Kenmerken

- Hoge kwaliteit SMD5050 LED
- RGB
- Speciaal lensontwerp, stralingshoek van 160° met gelijkmatig licht.
- Antistof, anti-vocht, waterdicht, anti-shock. Max. 20 stuks in een serie
- CE, ROHS en UL gecertificeerd

Artikelcode: 125-000

Laatst gewijzigd: 17-01-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Achtergrondmodules

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC000996 - LED-module

Synoniemen: Decoratielamp, Displaylamp, Lamp, LED module, LED-module, Lichtlijn, Lichtmodule, Oriëntatielamp, Railverkeerslamp





## Specificaties

Lampvermogen:	0.75 ~ 0.75 W	Geschikt voor algemene verlichting:	Nee
Spanningstype:	DC	Geschikt voor verkeerslicht:	Nee
Geschikt voor constante stroom:	Nee	Geschikt voor mobiel verkeerslicht:	Nee
Geschikt voor constante spanning:	Ja	Geschikt voor railverkeer:	Nee
Externe driver benodigd:	Ja	Geschikt voor matrixsignalering:	Nee
Bedrijfsstroom:	63 ~ 63 mA	Lengte:	85 mm
Bedrijfsspanning:	12 ~ 12 V	Breedte:	17 mm
Lampspanning:	0 ~ 0 V	Hoogte:	2.8 mm
Aantal Led's:	3	Diameter:	0 mm
Vorm:	Rechthoekig	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Kleur:	RGB	Energie-efficiëntieklasse:	A+
Flexibel:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	50000 h
Kleurtemperatuur:	0 K	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Lichtsterkte:	0 cd	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtstroom:	0 ~ 0 lm	Compatible met Google Assistant:	Nee
Specifieke lichtstroom:	0 ~ 0 lm/W	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	120 ~ 120 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Aansluitwijze:	Draad		

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	14 gr
Breedte	17 mm
Hoogte	3 mm
Lengte	62 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	BG
Verpakkingsvorm	Zak
	<small>Een vorgevormde, flexibele verpakking, meestal slechts aan</small>
CBS-code	9405114090

