

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Sublime 750 PLUS.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9003.
Vermogen (kW): 0,75.
Afmetingen (mm): 500 x 750 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 13,5.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- bediening via display.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Sublime 1000 PLUS.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9003.
Vermogen (kW): 1,0.
Afmetingen (mm): 500 x 750 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 13,5.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- bediening via display.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Sublime 1200 PLUS.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9003.
Vermogen (kW): 1,2.
Afmetingen (mm): 500 x 750 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 13,5.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- bediening via display.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Sublime 1200 Verticaal PLUS.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9003.
Vermogen (kW): 1,2.
Afmetingen (mm): 1050 x 500 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 15,5.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- bediening via display.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Sublime 1500 PLUS.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9003.
Vermogen (kW): 1,5.
Afmetingen (mm): 500 x 1050 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 15,5.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- bediening via display.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Sublime 2000 PLUS.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9003.
Vermogen (kW): 2,0.
Afmetingen (mm): 500 x 1050 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 15,5.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- bediening via display.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Sublime 750 RF.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9003.
Vermogen (kW): 0,75.
Afmetingen (mm): 500 x 750 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 13,5.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- bediening via externe (klok)thermostaat:
klokthermostaat artikelnummer 750 000 641
kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Sublime 1000 RF.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9003.
Vermogen (kW): 1,0.
Afmetingen (mm): 500 x 750 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 13,5.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- bediening via externe (klok)thermostaat:
klokthermostaat artikelnummer 750 000 641
kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Sublime 1200 RF.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9003.
Vermogen (kW): 1,2.
Afmetingen (mm): 500 x 750 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 13,5.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- bediening via externe (klok)thermostaat:
klokthermostaat artikelnummer 750 000 641
kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Sublime 1200 Verticaal RF.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9003.
Vermogen (kW): 1,2.
Afmetingen (mm): 1050 x 500 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 15,5.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- - bediening via externe (klok)thermostaat:
klokthermostaat artikelnummer 750 000 641
kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Sublime 1500 RF.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9003.
Vermogen (kW): 1,5.
Afmetingen (mm): 500 x 1050 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 15,5.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- bediening via externe (klok)thermostaat:
klokthermostaat artikelnummer 750 000 641
kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Sublime 2000 RF.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9003.
Vermogen (kW): 2,0.
Afmetingen (mm): 500 x 1050 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 15,5.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- bediening via externe (klok)thermostaat:
klokthermostaat artikelnummer 750 000 641
kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR

0. ELEKTRISCHE RADIATOR

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Sublime 750 Smart WIFI.

Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.

Model: wand.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9003.

Vermogen (kW): 0,75.

Afmetingen (mm): 500 x 750 x 80 (h x b x d).

Massa (kg): 13,5.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter, rechts onder.

- bediening via display.

- smart-interface nodig voor bediening met smartphone/tablet (440 700 500).

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR

0. ELEKTRISCHE RADIATOR

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Sublime 1000 Smart WIFI.

Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.

Model: wand.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9003.

Vermogen (kW): 1,0.

Afmetingen (mm): 500 x 750 x 80 (h x b x d).

Massa (kg): 13,5.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter, rechts onder.

- bediening via display.

- smart-interface nodig voor bediening met smartphone/tablet (440 700 500).

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Sublime 1200 Smart WIFI.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9003.
Vermogen (kW): 1,2.
Afmetingen (mm): 500 x 750 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 13,5.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- bediening via display.
- smart-interface nodig voor bediening met smartphone/tablet (440 700 500).
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR

0. ELEKTRISCHE RADIATOR

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Sublime 1200 Verticaal Smart WIFI.

Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.

Model: wand.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9003.

Vermogen (kW): 1,2.

Afmetingen (mm): 1050 x 500 x 80 (h x b x d).

Massa (kg): 15,5.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter, rechts onder.

- bediening via display.

- smart-interface nodig voor bediening met smartphone/tablet (440 700 500).

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR

0. ELEKTRISCHE RADIATOR

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Sublime 1500 Smart WIFI.

Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.

Model: wand.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9003.

Vermogen (kW): 1,5.

Afmetingen (mm): 500 x 1050 x 80 (h x b x d).

Massa (kg): 15,5.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter, rechts onder.

- bediening via display.

- smart-interface nodig voor bediening met smartphone/tablet (440 700 500).

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Sublime 2000 Smart WIFI.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9003.
Vermogen (kW): 2,0.
Afmetingen (mm): 500 x 1050 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 15,5.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- bediening via display.
- smart-interface nodig voor bediening met smartphone/tablet (440 700 500).
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Sublime 750 GBS.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9003.
Vermogen (kW): 0,75.
Afmetingen (mm): 500 x 750 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 13,5.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- externe bediening via GBS.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Sublime 1000 GBS.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9003.
Vermogen (kW): 1,0.
Afmetingen (mm): 500 x 750 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 13,5.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- externe bediening via GBS.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Sublime 1200 GBS.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9003.
Vermogen (kW): 1,2.
Afmetingen (mm): 500 x 750 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 13,5.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- externe bediening via GBS.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Sublime 1200 Verticaal GBS.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9003.
Vermogen (kW): 1,2.
Afmetingen (mm): 1050 x 500 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 15,5.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- externe bediening via GBS.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Sublime 1500 GBS.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9003.
Vermogen (kW): 1,5.
Afmetingen (mm): 500 x 1050 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 15,5.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- externe bediening via GBS.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Sublime 2000 GBS.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte, keramische elementen voor stralingswarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9003.
Vermogen (kW): 2,0.
Afmetingen (mm): 500 x 1050 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 15,5.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- externe bediening via GBS.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.