



## PratiKa - Vergrendelbare inbouwcontactdoos - 3P+A - 16A - 200-250VAC - 9h - IP65

82082

EAN Code: 3303430820826

Prijs: 474,30 EUR

### Hoofd

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| range                      | Mureva                  |
| product or component type  | Vergrendeld stopcontact |
| device short name          | Mureva-ingang           |
| plug, categorie stekkerbus | LV                      |
| poles description          | 3P + E                  |
| network type               | AC                      |
| standaard stopcontact      | Industrieel             |

### Complementair

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| mounting mode                         | Montage op paneel                        |
| [In] rated current                    | 16 A                                     |
| [Ue] rated operational voltage        | 200...250 V                              |
| network frequency                     | 50/60 Hz                                 |
| aardingskabelschoen<br>rechtsdraaiend | 9 H                                      |
| type bescherming                      | Zonder beveiliging                       |
| materiaal stopcontact                 | Behuizing: zelfdovend technisch polymeer |
| legering contacten                    | Moffen: vernikkeld messing               |
| connections - terminals               | Captieve schroeven                       |
| Maximale kabelkruissectie             | 10 mm²                                   |
| Maximale buitendiameter kabel         | 25 mm                                    |
| kalbelinvoer                          | Kabelwartel                              |
| type schroefdraad                     | Pg 21                                    |
| net weight                            | 0,651 kg                                 |
| afmeting basis                        | 103 x 225 mm                             |
| height                                | 225 mm                                   |
| width                                 | 103 mm                                   |
| depth                                 | 127 mm                                   |
| colour                                | Grijs (RAL 7035)                         |
| spanningskleur                        | Blauw                                    |

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| standards                              | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                         |
| IP beschermingsgraad                   | IP65 conforming to IEC 60529                       |
| IK-beschermingsgraad                   | IK09 conforming to EN 62262                        |
| vuurbestendigheid                      | 750 °C conform aan IEC 60695-2-11                  |
| relative humidity                      | 50 % bij 40 °C<br>70 % bij 30 °C<br>90 % bij 20 °C |
| omgevingsluchttemperatuur voor werking | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                   |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 10,5 cm  |
| Package 1 Width              | 17,0 cm  |
| Package 1 Length             | 26,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 766,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 5        |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 4,317 kg |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 43                                            |
| Milieuprofiel van product (PEP)            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| Materialen en verpakking                     |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof | 45 %                                 |
| Pakket met gerecycleerd karton               | Ja                                   |
| Verpakkingen zonder kunststof                | Nee                                  |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>            | Voldoet aan vrijstellingen           |
| SCIP-nummer                                  | Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e |
| REACH-regelgeving                            | <a href="#">REACH-verklaring</a>     |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel             | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                                                                   |
| Terugname                     | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                    |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |