



Acti9 iC40N - Installatieautomaat - 1P+N - 32A - B-Karakteristiek - 6000A/10kA

A9P44632

EAN Code: 3606481324566

Prijs: 56,10 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product name	Acti9 iC40
product or component type	Miniatuur vermogensschakelaar
device short name	iC40N
device application	Distributie
poles description	1P + N
number of protected poles	1
neutral position	Links
In toegekende stroomsterkte	32 A
network type	AC
trip unit technology	Thermisch-magnetisch
curve code	B
breaking capacity	10 kA Icu bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2 6000 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
suitability for isolation	Ja conform aan EN/IEC 60947-2
quality labels	IMQ OVE KEMA

Complementair

network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	230 V AC 50/60 Hz
magnetic tripping limit	3...5 x In conform aan EN/IEC 60898-1 4 x In +/- 20 % conform aan EN/IEC 60947-2
[Ics] rated service breaking capacity	6000 A 100 % x Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1 5 kA 50 % x Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
limitation class	3 conform aan EN/IEC 60898-1
[Ui] rated insulation voltage	400 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV conform aan EN/IEC 60947-2
contact position indicator	Ja
control type	Omschakelen
local signalling	AAN/UIT indicatie Uitschakelindicator

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
height	85 mm
width	18 mm
depth	74 mm
net weight	120 g
colour	Wit
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	10000 cycles
locking options description	Vergrendelingsapparaat
connections - terminals	Tunnelaansluitklemmen boven- of onderkant1...10 mm² flexibel Tunnelaansluitklemmen boven- of onderkant1...16 mm² stijf
wire stripping length	14 mm for boven- of onderkant connection
tightening torque	2 N.m boven- of onderkant
earth-leakage protection	Apart blok

Omgeving

standards	EN/IEC 60898-1 EN/IEC 60947-2
product certifications	CE BV RINA DNV
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
pollution degree	3 conform aan EN/IEC 60947-2
relative humidity	95 % bij 55 °C
operating altitude	2000 m
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	122,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,1 cm
Package 2 Width	9,8 cm
Package 2 Length	22,5 cm

Package 2 Weight	1,526 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	132
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	17,273 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	25
--	----

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.