Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 1-voudig, metalen drukwand, A2

Artikelnummer: 1186129



Beugelklem met hamerkopvoet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 16 - 17 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.

16-17 H E30 E60 E90 60 kA

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	1186129
Type	BS-H1-M-34 A2
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Fabrikant	OBO
Dimensie	28-34mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	7,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3798 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 1-voudig, metalen drukwand, A2

Artikelnummer: 1186129

Afmetingen



Lengte	22,5 mm
Breedte	39 mm
Hoogte	67 mm
Plaatdikte	2 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	39 mm
Maat C	34 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	67 mm
Maat L	46 mm
Maat t	2 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
Functiebehoud	ja
voor buisdiameter max.	34 mm
voor buisdiameter min.	28 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	17 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	16 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	34 mm
max. Aandraaimoment	3 Nm
met kunststof tegenwand	nee
met metalen bak	ja
Montagetype	Profielrail
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	34 mm
Spanbereik D min.	28 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	roestvast staal
Materiaalkwaliteit van de bak	roestvast staal 304 (1.4301)