

# Afwerkingsset voor dubbele elektronische rolluikschakelaar, sterling coated


**121-31006**



Afwerkingsset voor dubbele elektronische rolluikschakelaar. Afwerkingskleur: sterling coated.

## Technische kenmerken

Afwerkingsset voor dubbele elektronische rolluikschakelaar, sterling coated.



- Aantal knoppen: 2
- Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Bedieningswijze: drukknop
- Afwerkingskleur: sterling coated
- Kleur RAL (bij benadering): 9007
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 4000-N
- Oppervlaktebehandeling: gecoat
- Opdruk: elke toets van de centraalplaat is voorzien van een pijl omhoog of omlaag in onuitwisbare opdruk
- Aantal lenzen: 0
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Brandveiligheid:
  - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
  - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- : 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Markering: CE