



Motorbeveiligingsschakelaar  
Motorbeveiligingsschakelaar  
Motorbeveiligingsschakelaar Range 10 - 16A

MS 116 16

1SAM250000R1011

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                  |
| Bestelnummer          | 1SAM250000R1011                            |
| Oude artikelnummer    | MS11616                                    |
| ETIM Productklasse    | EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar     |
| Merknaam              | ABB Componenten                            |
| Serie/programma       | Motorbeveiligingsschakelaar                |
| Type                  | MS 116 16                                  |
| Omschrijving          | Motorbeveiligingsschakelaar Range 10 - 16A |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant             |
| Indicatieve levertijd | 7 kalenderdagen                            |
| GTIN code             | 4013614320347                              |
| Netto gewicht         | 0,36 Kilogram                              |
| Land van herkomst     | DE                                         |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 114,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | DI                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,36 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 95 x 90 x 50 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                |

## Specificaties

|                                                                    |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):                   | 10 - 16                              |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):           | 240 - 240                            |
| Faseuitvalgevoelig:                                                | Ja                                   |
| Uitschakeltechniek:                                                | Thermomagnetisch                     |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):                            | 230 - 690                            |
| Nom. continu stroom I <sub>n</sub> (ampère):                       | 16                                   |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):                          | 7.5                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                                  | Schroefaansluiting                   |
| Uitvoering van het bedieningselement:                              | Draaiknop                            |
| Apparaatbouwvorm:                                                  | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Met geïntegreerd hulpcontact:                                      | Nee                                  |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel:                             | Nee                                  |
| Aantal polen:                                                      | 3                                    |
| Nom. afschakelvermogen I <sub>cu</sub> bij 400 V, AC (kiloampère): | 16                                   |
| Hoogte (millimeter):                                               | 90                                   |
| Diepte (millimeter):                                               | 85.6                                 |
| Met thermische beveiliging:                                        | Ja                                   |
| Beschermingsgraad (IP):                                            | IP20                                 |
| Breedte (millimeter):                                              | 45                                   |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

