

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong Wit.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9003.

Vermogen (kW): 0,40.

Afmetingen (mm): 900 x 400 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 8,7.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat wit.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter.

- exclusief bediening.

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong Zwart.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9005.

Vermogen (kW): 0,40.

Afmetingen (mm): 900 x 400 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 8,7.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat zwart.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter.

- exclusief bediening.

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong Wit.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9003.

Vermogen (kW): 0,50.

Afmetingen (mm): 1200 x 400 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 11,6.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat wit.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter.

- exclusief bediening.

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong Zwart.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9005.

Vermogen (kW): 0,50.

Afmetingen (mm): 1200 x 400 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 11,6.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat zwart.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter.

- exclusief bediening.

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong Wit.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9003.

Vermogen (kW): 0,67.

Afmetingen (mm): 1500 x 400 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 14,5.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat wit.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter.

- exclusief bediening.

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong Zwart.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9005.

Vermogen (kW): 0,67.

Afmetingen (mm): 1500 x 400 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 14,5.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat zwart.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter.

- exclusief bediening.

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a INFRAROOD PANEEL
0. INFRAROOD PANEEL  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: Strong Wit.  
Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: RAL9003.  
Vermogen (kW): 0,82.  
Afmetingen (mm): 1800 x 400 x 45 (h x b x d).  
Massa (kg): 17,4.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat wit.  
Verwarmingselement:  
- aantal (st.): 1.  
- aansluitspanning (V): 230.  
- snoer 1,5 meter.  
- exclusief bediening.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong Zwart.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9005.

Vermogen (kW): 0,82.

Afmetingen (mm): 1800 x 400 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 17,4.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat zwart.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter.

- exclusief bediening.

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.



- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a INFRAROOD PANEEL
0. INFRAROOD PANEEL  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: Strong Wit.  
Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: RAL9003.  
Vermogen (kW): 0,40.  
Afmetingen (mm): 600 x 600 x 45 (h x b x d).  
Massa (kg): 8,7.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat wit.  
Verwarmingselement:  
- aantal (st.): 1.  
- aansluitspanning (V): 230.  
- snoer 1,5 meter.  
- exclusief bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong Zwart.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9005.

Vermogen (kW): 0,40.

Afmetingen (mm): 600 x 600 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 8,7.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat zwart.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter.

- exclusief bediening

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a INFRAROOD PANEEL
0. INFRAROOD PANEEL  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: Strong Wit.  
Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: RAL9003.  
Vermogen (kW): 0,50.  
Afmetingen (mm): 900 x 600 x 45 (h x b x d).  
Massa (kg): 9,5.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat wit.  
Verwarmingselement:
  - aantal (st.): 1.
  - aansluitspanning (V): 230.
  - snoer 1,5 meter.
  - exclusief bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:
  - montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong Zwart.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9005.

Vermogen (kW): 0,50.

Afmetingen (mm): 900 x 600 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 9,5.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat zwart.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter.

- exclusief bediening

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a INFRAROOD PANEEL
0. INFRAROOD PANEEL  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: Strong Wit.  
Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: RAL9003.  
Vermogen (kW): 0,80.  
Afmetingen (mm): 1200 x 600 x 45 (h x b x d).  
Massa (kg): 12,7.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat wit.  
Verwarmingselement:  
- aantal (st.): 1.  
- aansluitspanning (V): 230.  
- snoer 1,5 meter.  
- exclusief bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong Zwart.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9005.

Vermogen (kW): 0,80.

Afmetingen (mm): 1200 x 600 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 12,7.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat zwart.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter.
- exclusief bediening

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

- montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong Wit.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9003.

Vermogen (kW): 1,00.

Afmetingen (mm): 1500 x 600 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 15,8.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat wit.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter.

- exclusief bediening

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong Zwart.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9005.

Vermogen (kW): 1,00.

Afmetingen (mm): 1500 x 600 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 15,8.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat zwart.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter.

- exclusief bediening

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.



60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong Wit.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9003.

Vermogen (kW): 1,25.

Afmetingen (mm): 1800 x 600 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 19,1.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat wit.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter.
- exclusief bediening

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

- montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong Zwart.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9005.

Vermogen (kW): 1,25.

Afmetingen (mm): 1800 x 600 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 19,1.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat zwart.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter.
- exclusief bediening

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

- montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a INFRAROOD PANEEL
0. INFRAROOD PANEEL  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: Strong RF Wit.  
Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: RAL9003.  
Vermogen (kW): 0,40.  
Afmetingen (mm): 900 x 400 x 45 (h x b x d).  
Massa (kg): 8,7.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat wit.  
Verwarmingselement:  
- aantal (st.): 1.  
- aansluitspanning (V): 230.  
- snoer 1,5 meter.  
- bediening via externe (klok)thermostaat:  
klokthermostaat artikelnummer 750 000 641  
kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a INFRAROOD PANEEL
0. INFRAROOD PANEEL  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: Strong RF Zwart.  
Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: RAL9005.  
Vermogen (kW): 0,40.  
Afmetingen (mm): 900 x 400 x 45 (h x b x d).  
Massa (kg): 8,7.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat zwart.  
Verwarmingselement:  
- aantal (st.): 1.  
- aansluitspanning (V): 230.  
- snoer 1,5 meter.  
- bediening via externe (klok)thermostaat:  
klokthermostaat artikelnummer 750 000 641  
kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a INFRAROOD PANEEL
0. INFRAROOD PANEEL  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: Strong RF Wit.  
Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: RAL9003.  
Vermogen (kW): 0,50.  
Afmetingen (mm): 1200 x 400 x 45 (h x b x d).  
Massa (kg): 11,6.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat wit.  
Verwarmingselement:  
- aantal (st.): 1.  
- aansluitspanning (V): 230.  
- snoer 1,5 meter.  
- bediening via externe (klok)thermostaat:  
klokthermostaat artikelnummer 750 000 641  
kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a INFRAROOD PANEEL
0. INFRAROOD PANEEL  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: Strong RF Zwart.  
Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: RAL9005.  
Vermogen (kW): 0,50.  
Afmetingen (mm): 1200 x 400 x 45 (h x b x d).  
Massa (kg): 11,6.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat zwart.  
Verwarmingselement:  
- aantal (st.): 1.  
- aansluitspanning (V): 230.  
- snoer 1,5 meter.  
- bediening via externe (klok)thermostaat:  
klokthermostaat artikelnummer 750 000 641  
kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a INFRAROOD PANEEL
0. INFRAROOD PANEEL  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: Strong RF Wit.  
Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: RAL9003.  
Vermogen (kW): 0,67.  
Afmetingen (mm): 1500 x 400 x 45 (h x b x d).  
Massa (kg): 14,5.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat wit.  
Verwarmingselement:  
- aantal (st.): 1.  
- aansluitspanning (V): 230.  
- snoer 1,5 meter.  
- bediening via externe (klok)thermostaat:  
klokthermostaat artikelnummer 750 000 641  
kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong RF Zwart.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9005.

Vermogen (kW): 0,67.

Afmetingen (mm): 1500 x 400 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 14,5.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat zwart.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter.

- bediening via externe (klok)thermostaat:

klokthermostaat artikelnummer 750 000 641

kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.



- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a INFRAROOD PANEEL
0. INFRAROOD PANEEL  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: Strong RF Wit.  
Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: RAL9003.  
Vermogen (kW): 0,82.  
Afmetingen (mm): 1800 x 400 x 45 (h x b x d).  
Massa (kg): 17,4.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat wit.  
Verwarmingselement:  
- aantal (st.): 1.  
- aansluitspanning (V): 230.  
- snoer 1,5 meter.  
- bediening via externe (klok)thermostaat:  
klokthermostaat artikelnummer 750 000 641  
kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong RF Zwart.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9005.

Vermogen (kW): 0,82.

Afmetingen (mm): 1800 x 400 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 17,4.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat zwart.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter.

- bediening via externe (klok)thermostaat:

klokthermostaat artikelnummer 750 000 641

kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a INFRAROOD PANEEL
0. INFRAROOD PANEEL  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: Strong RF Wit.  
Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: RAL9003.  
Vermogen (kW): 0,40.  
Afmetingen (mm): 600 x 600 x 45 (h x b x d).  
Massa (kg): 8,7.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat wit.  
Verwarmingselement:  
- aantal (st.): 1.  
- aansluitspanning (V): 230.  
- snoer 1,5 meter.  
- bediening via externe (klok)thermostaat:  
klokthermostaat artikelnummer 750 000 641  
kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong RF Zwart.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9005.

Vermogen (kW): 0,40.

Afmetingen (mm): 600 x 600 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 8,7.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat zwart.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter.

- bediening via externe (klok)thermostaat:

klokthermostaat artikelnummer 750 000 641

kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong RF Wit.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9003.

Vermogen (kW): 0,50.

Afmetingen (mm): 900 x 600 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 9,5.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat wit.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter.

- bediening via externe (klok)thermostaat:

klokthermostaat artikelnummer 750 000 641

kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong RF Zwart.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9005.

Vermogen (kW): 0,50.

Afmetingen (mm): 900 x 600 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 9,5.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat zwart.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter.

- bediening via externe (klok)thermostaat:

klokthermostaat artikelnummer 750 000 641

kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a INFRAROOD PANEEL
0. INFRAROOD PANEEL  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: Strong RF Wit.  
Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: RAL9003.  
Vermogen (kW): 0,80.  
Afmetingen (mm): 1200 x 600 x 45 (h x b x d).  
Massa (kg): 12,7.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat wit.  
Verwarmingselement:  
- aantal (st.): 1.  
- aansluitspanning (V): 230.  
- snoer 1,5 meter.  
- bediening via externe (klok)thermostaat:  
klokthermostaat artikelnummer 750 000 641  
kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a INFRAROOD PANEEL
0. INFRAROOD PANEEL  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: Strong RF Zwart.  
Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: RAL9005.  
Vermogen (kW): 0,80.  
Afmetingen (mm): 1200 x 600 x 45 (h x b x d).  
Massa (kg): 12,7.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat zwart.  
Verwarmingselement:  
- aantal (st.): 1.  
- aansluitspanning (V): 230.  
- snoer 1,5 meter.  
- bediening via externe (klok)thermostaat:  
klokthermostaat artikelnummer 750 000 641  
kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.



60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong RF Wit.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9003.

Vermogen (kW): 1,0.

Afmetingen (mm): 1500 x 600 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 15,8.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat wit.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter.

- bediening via externe (klok)thermostaat:

klokthermostaat artikelnummer 750 000 641

kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong RF Zwart.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9005.

Vermogen (kW): 1,00.

Afmetingen (mm): 1500 x 600 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 15,8.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat zwart.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter.

- bediening via externe (klok)thermostaat:

klokthermostaat artikelnummer 750 000 641

kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a INFRAROOD PANEEL
0. INFRAROOD PANEEL  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: Strong RF Wit.  
Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: RAL9003.  
Vermogen (kW): 1,25.  
Afmetingen (mm): 1800 x 600 x 45 (h x b x d).  
Massa (kg): 19.1  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat wit.  
Verwarmingselement:  
- aantal (st.): 1.  
- aansluitspanning (V): 230.  
- snoer 1,5 meter.  
- bediening via externe (klok)thermostaat:  
klokthermostaat artikelnummer 750 000 641  
kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.42-a INFRAROOD PANEEL

0. INFRAROOD PANEEL

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Strong RF Zwart.

Constructie: infraroodpaneel voor stralingswarmte.

Model: wand/plafond.

Materiaal: staal.

Kleur: RAL9005.

Vermogen (kW): 1,25.

Afmetingen (mm): 1800 x 600 x 45 (h x b x d).

Massa (kg): 19,1.

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate metalen voorplaat zwart.

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 1.

- aansluitspanning (V): 230.

- snoer 1,5 meter.

- bediening via externe (klok)thermostaat:

klokthermostaat artikelnummer 750 000 641

kamerthermostaat artikelnummer 750 000 661

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.