

RESISTO 1500 IP66 59W 7600lm 840 EM

Artikelnummer 0010347

SYLVANIA

Algemene gegevens

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Productnaam | RESISTO 1500 IP66 59W 7600lm 840 EM |
| Technologie | LED |
| Lampvoet | N/A |
| Behuizing | PC Polycarbonaat |
| Montage | Plafondopbouw, Pendel, Wandopbouw |
| Algemene toepassing | Logistiek & Industrie |
| Omgevingstemperatuur (°C) | 5°C...+40°C |
| ETIM klasse | EC002892 |
| E-nummer FI | 4357173 |
| Garantie | 5 jaar |

Optische gegevens

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm) | 7600 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 129 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Lichtkleur | Neutraalwit |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM5 |
| Bundel breedte (°) | 110 |
| Type licht distributie | Diffuus |
| Luminantiecontrole | < 22 |
| Fotobiologische risicogroep | RG1 |
| Luminous flux (emergency) (lm) | 600 |
| Nood duur (u) | 3 |

Elektrische gegevens

| | |
|--|-----------------------------|
| Totaal energieverbruik (W) | 59 |
| Primaire voedingsspanning min | 220.0 |
| Primaire voedingsspanning max | 240.0 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.9 |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 10 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse 1 |
| Type ballast | LED constante stroom driver |
| Dimbaar | Nee |
| Dimtechnologie | N/A |
| Inschakelstroom (A) | 38 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 220 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | D |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 13 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 23 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 14 |
| Aansluitbare geleider doorsnede max | 2.5 |

Gegevens levensduur

| | |
|--|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 74000 |

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------|------------------|
| Kleur behuizing | Grijs |
| IP waarde | IP66 |
| IK waarde | IK08 |
| Afwerking diffusor | Gezandstraald |
| Materiaal diffusor | PC Polycarbonaat |
| Lengte (mm) | 1500 |
| Breedte (mm) | 87 |
| Hoogte (mm) | 80 |
| Gewicht (kg) | 2.5 |

RESISTO 1500 IP66 59W 7600lm 840 EM

Artikelnummer 0010347

SYLVANIA

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|---------------|
| EAN code | 5410288103471 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 150.5 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 10.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 8.5 |
| Eenheden per omdoos | 1 |
| Lengte omdoos (cm) | 150.5 |
| Breedte omdoos (cm) | 10.0 |
| Diepte omdoos (cm) | 8.5 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|--------------------------------------|------|
| Gloeidraad test (°) | 850 |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | 5-40 |