

# STRONG

## Infrarood paneel



### Werking

De Infrarood panelen van Masterwatt zijn uniek en onderscheidend. De panelen zijn voorzien van hoogwaardige reflecterende isolatie die ervoor zorgt dat de warmte naar de ruimte en niet naar de achterliggende constructie straalt. Ze zijn uitgerust met begrensd temperatuur thermostaten en een universeel montagesysteem. Door dit montagesysteem kunnen de panelen verticaal of horizontaal aan de wand of het plafond worden gemonteerd.

### **Eigenschappen:**

- 10 jaar garantie op het paneel
- 2 jaar garantie op de RF ontvanger
- IP 44 beschermingsklasse
- Ideale bevestigingsbeugels voor horizontaal of verticaal
- Wit poedercoat
- Frame loos
- Tot voorzijde infraroodpaneel maximale hoogte van 45mm
- Hoogwaardige isolatie met reflecterende folie
- Voorzien van 1,5 meter snoer met stekker 230V
- Voorzien van een maximaal temperatuurbeveiliging



*Bevestiging van het paneel*

Model	Vermogen (kW)	Afmetingen l x h x d (mm)	Gewicht (kg)	Artikel nr.
<b>STRONG WIT RAL 9003 (breedte 400 mm).</b>				
STG-W 351	0,40	900 x 400 x 15	8,7	880 110 350
STG-W 501	0,50	1200 x 400 x 15	11,6	880 110 500
STG-W 651	0,67	1500 x 400 x 15	14,5	880 110 650
STG-W 851	0,82	1800 x 400 x 15	17,4	880 110 850
<b>STRONG ZWART RAL 9005 (breedte 400 mm).</b>				
STG-B 351	0,40	900 x 400 x 15	8,7	880 110 351
STG-B 501	0,50	1200 x 400 x 15	11,6	880 110 501
STG-B 651	0,67	1500 x 400 x 15	14,5	880 110 651
STG-B 851	0,82	1800 x 400 x 15	17,4	880 110 851
<b>Plafondbeugel STRONG voor 400 panelen.</b>				
Beugel voor 40 * 90 paneel		664 x 350 x 29	1	880 110 010
Beugel voor 40 * 120 paneel		964 x 350 x 29	1	880 110 020
Beugel voor 40 * 150 paneel		1264 x 350 x 29	1	880 110 030
Beugel voor 40 * 180 paneel		1564 x 350 x 29	1	880 110 040
<b>Optioneel.</b>				
RF ontvanger met timer max 60min		45 x 45 x 25		750 000 644
Schakelaar t.b.v. RF ontvanger met timer		80 x 80 x 11		750 000 645
Signaallamp 230V		36 x 25 x 25		750 000 652
<b>IR handdoek beugel (voor STRONG infrarood).</b>				
<b>Mogelijkheid voor 1 beugel per paneel.</b>				
IR handdoek beugel 400 mm paneel		300 x 40	1	880 110 000

Model	Vermogen (kW)	Afmetingen l x h x d (mm)	Gewicht (kg)	Artikel nr.
<b>STRONG WIT RAL 9003 (breedte 600 mm).</b>				
STG-W 350	0,40	600 x 600 x 15	8,7	880 100 350
STG-W 450	0,50	900 x 600 x 15	9,5	880 100 450
STG-W 750	0,80	1200 x 600 x 15	12,7	880 100 750
STG-W 950	1,00	1500 x 600 x 15	15,8	880 100 950
STG-W 1200	1,25	1800 x 600 x 15	19,1	880 100 120
<b>STRONG ZWART RAL 9005 (breedte 600 mm).</b>				
STG-B 350	0,40	600 x 600 x 15	8,7	880 100 351
STG-B 450	0,50	900 x 600 x 15	9,5	880 100 451
STG-B 750	0,80	1200 x 600 x 15	12,7	880 100 751
STG-B 950	1,00	1500 x 600 x 15	15,8	880 100 951
STG-B 1200	1,25	1800 x 600 x 15	19,1	880 100 121
<b>Plafondbeugel STRONG voor 600 panelen.</b>				
Beugel voor 60 * 60 paneel		364 x 510 x 29	1	880 100 010
Beugel voor 60 * 90 paneel		664 x 510 x 29	1	880 100 020
Beugel voor 60 * 120 paneel		964 x 510 x 29	1	880 100 030
Beugel voor 60 * 150 paneel		1264 x 510 x 29	1	880 100 040
Beugel voor 60 * 180 paneel		1564 x 510 x 29	1	880 100 050
<b>Optioneel.</b>				
RF ontvanger met timer max 60min		45 x 45 x 25		750 000 644
Schakelaar t.b.v. RF ontvanger met timer		80 x 80 x 11		750 000 645
Signaallamp 230V		36 x 25 x 25		750 000 652
<b>IR handdoek beugel (voor STRONG infrarood).</b>				
<b>Mogelijkheid voor 1 beugel per paneel.</b>				
IR handdoekbeugel 600 mm paneel		500 x 40	1	880 100 000