

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSeT - Wandkast - IP66 - 847x636x300mm - 3-puntssluiting - Glasdeur

NSYPLM86TVG

EAN Code: 3606480776793

**Prijs: 539,40 EUR**

### Hoofd

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| range                | PanelSeT                                   |
| device short name    | PLM                                        |
| Type kast            | Multifunctioneel                           |
| Categorie            | Compacte kast                              |
| Nominale hoogte      | 847 mm                                     |
| Nominale breedte     | 636 mm                                     |
| Nominale diepte      | 300 mm                                     |
| montage behuizing    | Gemonteerd op wand                         |
| apparatsamenstelling | 1 behuizing<br>1 deur<br>1 hendelslot      |
| deurtype             | Transparant                                |
| type slot            | 3-punts slot, hendel met 1242E sleutelslot |

### Complementair

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| aantal sloten                   | 1                                                                    |
| beschrijving montageplaat       | Zonder montageplaat                                                  |
| toegankelijkheid voor bediening | Voorkant                                                             |
| verwijderbare delen             | Deur via scharnieren                                                 |
| materiaal                       | Behuizing: met vezelglas versterkt polyester<br>Deur: getemperd glas |
| kleur                           | Grijs (RAL 7035)                                                     |
| elektrische isolatieklasse      | Klasse II                                                            |

### Omgeving

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| IP beschermingsgraad              | IP66 In overeenstemming met IEC 60529   |
| IK beschermingsgraad              | IK08 In overeenstemming met IEC 62262   |
| vuurbestendigheid                 | 960 °C In overeenstemming met IEC 62208 |
| omgevingstemperatuur voor werking | -40...80 °C                             |

### Verpakkingseenheid

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1   |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| verpakking 1 hoogte             | 33,000 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 66,000 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 92,500 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 19,850 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | PAM        |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 4          |
| verpakking 2 hoogte             | 122,200 cm |
| verpakking 2 breedte            | 100,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 93,400 kg  |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 155 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 70 kg CO2 eq.  |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 39 kg CO2 eq.  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 5 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 40 kg CO2 eq.  |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof | 37 %                                                                             |
| Pakket met gerecycleerd karton               | Ja                                                                               |
| Verpakkingen zonder kunststof                | Nee                                                                              |
| SCIP-nummer                                  | 2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU                     | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening                            | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |
| PVC-vrij                                     | Ja                                                                               |
| Siliconenvrij                                | Ja                                                                               |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname         | Ja                                |

Technical Illustration

Dimensions

---



Image of product / Alternate images

Alternative

---



Image of product in real life situation



Offer Marketing Illustration

Packaging

---

