

# Productinformatieblad

Specificaties



## Veiligheid-minimumspanningspoel - 380-400V AC 50HZ - Hulpelement TeSys GV2ME

GVAX385

EAN Code: 3389110346312

**Prijs: 47,30 EUR**

### Hoofd

|                           |  |
|---------------------------|--|
| range                     | TeSys<br>Tesys deca                    |
| product or component type | Veiligheidsonderspanningsuitschakeling |
| device short name         | GVAX                                   |

### Complementair

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| bereik compatibiliteit            | TeSys GV2ME<br>Tesys deca  |
| spanning stuurkring               | 380...400 V AC 50 Hz<br>440 V AC 60 Hz   |
| spanningslimieten controlecircuit | 0.85...1.1 Un  |
| Ui toegekende isolatiespanning    | 690 V AC conform aan IEC 60947-1<br>600 V AC conform aan UL 60947-4-1<br>600 V AC conform aan CSA C22.2 Nr 60947-4-1   |
| drempel bedrijfsspanning          | 0,7...0,35 Un  |
| inschakelstroom in VA             | 12 VA AC   |
| inschakelstroom in W              | 8 W  |
| hold-in stroomverbruik in VA      | 3,5 VA AC  |
| hold-in stroomverbruik in W       | 1,1 W  |
| werkingstijd                      | 10...15 ms conform aan IEC 60947-1   |
| on-load factor                    | 100 %  |
| aansluitingen - aansluitklemmen   | Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> vast<br>Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> vast<br>Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel zonder kabeluiteinde<br>Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel zonder kabeluiteinde<br>Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flexibel met<br>Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flexibel met |
| aanspanmoment                     | < 1.4 N.m op schroefklem aansluitingen   |
| mechanische duurzaamheid          | 30000 cycles   |
| Quantity per set                  | Set van 10   |
| height                            | 89 mm  |
| width                             | 18 mm  |
| depth                             | 66 mm  |
| net weight                        | 0,105 kg   |
| colour                            | Donkergrijs  |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3,800 cm  |
| Package 1 Width              | 8,500 cm  |
| Package 1 Length             | 9,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 120,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S02       |
| Number of Units in Package 2 | 42        |
| Package 2 Height             | 15,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 5,424 kg  |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

