



Foto ist repräsentativ



Eaton 9PX2200IRTBP

Eaton 9PX USV HotSwap IEC, 2200 VA, 2200 W, Eingang: C20, Ausgänge: (6) C13, (1) C19, Rack/Tower, 3 HE

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	USV Eaton 9PX
KATALOGNUMMER	9PX2200IRTBP
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	48.5 cm
PRODUKTHÖHE	13 cm
PRODUKTBREITE	44 cm
PRODUKTGEWICHT	29.8 kg
EINHALTUNG(EN)	CE-Kennzeichnung TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC Teil 15 Klasse B CISPR22 Klasse B
ZERTIFIKAT(E)	EAC CE ENERGY STAR-zertifiziert IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2
UPC	743172081490
MODELLCODE	Eaton 9PX 2200i RT3U HotSwap IEC

Battery

BATTERIETYP	Abgedichtet, Bleiakku
LAUFZEITGRAFIK	Anzeige des Laufzeitgraphs
BATTERIEWECHSEL	Interne Hot-Swap-Batterien und erweiterte Batteriemodule (EBM)
ANZAHL BATTERIEN	6

AKKUMANAGEMENT	• ABM® und temperaturkompensierter Lademodus (vom Benutzer wählbar) • Automatischer Batterietest • Tiefentladeschutz • Automatische Erkennung externer Batteriemodule
-----------------------	---

BATTERIELEISTUNG	12 V / 7 Ah
-------------------------	-------------

ERWEITERTE AKKUKAPAZITÄT	Ja
---------------------------------	----

Electrical output

STECKDOSEN	(6) C13, (1) C19
SPANNUNG	230 V
LEISTUNG	2200 W
AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR	1
AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH	200/208/220/230/240 V +/- 1%
AUSGANGSWELLENFORM	Sinuswelle
AUSGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
SPANNUNGSVERZERRUNG AM AUSGANG (LINEARE LAST) - MAX.	3
EINSPEISUNGSTYP	1
TOPOLOGIE	Online/Double-Wandler
VA WERT	2200 VA

Electrical input

EINGANGSANSCHLUSS	C20
EINGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
NENNFREQUENZ	50/60 Hz
EINGANGSLEISTUNGSFAKTOR	> 0,99
EINGANGSKABELLÄNGE	1,8 m
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	176 bis 276 V (100 bis 276 V mit Derating)
EINGANGSFREQUENZBEREICH	40-70 Hz

Communications

**BEINHALTET
NETZWERKKARTE** Nein

KOMMUNIKATION

- USB-Port (HID-konform)
- Serieller Anschluss RS-232
- Mini-Klemmleiste für Remote An/Aus
- Mini-Klemmleiste für dezentrales Abschalten
- Mini-Klemmleiste für Ausgangsrelais
- Kontakte (3 Ausgänge, 1 Eingang, optocoupler, DB9)

ETHERNET-SCHNITTSTELLE Nein

BENUTZEROBERFLÄCHE Multilinguales Grafik-LCD Display

**POTENTIALFREIER
SCHALTCONTACT** Ja

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE Steckplatz für optionale Kommunikationskarte

SOFTWAREKOMPATIBILITÄT Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector

SCHNITTSTELLENTYP Sonstiges

Environmental

HÖHENLAGE 3000 m

GERÄUSCHPEGEL < 40 dB bei 1 Meter

TEMPERATURBEREICH 0° bis 40°C (32° bis 104°F)

**RELATIVE
LUFTFEUCHTIGKEIT** 0 bis 96% nicht kondensierend

Additional specifications

BAUFORM	482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
VERPACKUNGSGEHÄLT	• USV • Eingangskabel • Wartungsbypass • (2) IEC-IEC Ausgangskabel • USB-Kabel • Serielles Kabel • (2) 19" Winkel für Rackmontage • (2) Rackmount-Kit • (2) Standfüße für Tower-Verwendung • Kabelverriegelung • Sicherheitshinweise • Quickstart Guide
PHASE (AUSGANG)	1
INTERNE ÜBERBRÜCKUNG	Ja
AUTOMATISCHE AUSSCHALTFUNKTION	Ja
FARBE	Schwarz/Silber
WIRKUNGSGRAD BEI HÖCHSTLAST	93
RACK-MONTAGE-BAUSATZ	Ja
PHASE (EINGANG)	1
HOT-SWAP STROM	Ja

Warranty and support

STANDARDWERKSGARANTIE

- 2-YEAR FACTORY WARRANTY
- -2 years
- -Parts, electronics, and batteries coverage
- -Standard ground shipping
- -Technical support

ERWEITERTE SERVICEPLÄNE

- ADVANCED DEPOT EXCHANGE
- -5-year depot repair: 9SW5Y-1000UC
- -Expedited parts coverage for 5 years
- -Parts, electronics and UPS batteries coverage
- -Next business day shipping
- -Technical support
-
- ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
- 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-2509UC
- -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
- -Parts, electronics

- and UPS batteries coverage
- -Eaton on-site labor coverage
- -24x7 coverage, next day response
- -Next day shipping
- -Technical support
-
- 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-2509UC
- -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
- -Parts, electronics and UPS batteries coverage
- -24x7 on-site labor coverage, next day response
- -Next day shipping
- -Technical support

Downloads

SPEZIFIKATIONEN [Eaton Specification Sheet - 9PX2200IRTBP](#)

ZERTIFIZIERUNGSBERICHTE [EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS](#)

PROJEKTNAME:

PROJEKTNUMMER:

ERSTELLT VON:

DATUM:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen
Netzwerken und erhalten Sie aktuelle
Produkt- und Supportinformationen.

