



# Kamrail Motorbeveiligingsschakelaar Kamrail 4x MS132-K, 65A

PS1-4-0-65K

1SAM301903R1004

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                      |
| Bestelnummer          | 1SAM301903R1004                |
| ETIM Productklasse    | EC000215 - Kamrail             |
| Merknaam              | ABB Componenten                |
| Serie/programma       | Motorbeveiligingsschakelaar    |
| Type                  | PS1-4-0-65K                    |
| Omschrijving          | Kamrail 4x MS132-K, 65A        |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 10 kalenderdagen               |
| GTIN code             | 4013614562938                  |
| Netto gewicht         | 0,139 Kilogram                 |
| Land van herkomst     | DE                             |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 116,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | DI                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                     |
| Minimum afname                    | 1 PC                           |
| Besteleenheid                     | 1 PC                           |
| Bruto gewicht                     | 0,184 Kilogram                 |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 48,4 x 84,8 x 177,1 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85369010                       |

## Specificaties

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Aantal fasen:                                                     | 3     |
| Aantal polen:                                                     | 3     |
| Geschikt voor aantal apparaten:                                   | 4     |
| Delingsmaat (millimeter):                                         | 14    |
| Doorsnede (vierkante millimeter):                                 | 8     |
| Lengte (millimeter):                                              | 177.1 |
| Nom. continu stroom I <sub>n</sub> (ampère):                      | 65    |
| Uitvoering elektrische aansluiting:                               | Pen   |
| Geïsoleerd:                                                       | Ja    |
| Toegekende stootspanning (kilovolt):                              | 6     |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I <sub>k</sub> (kiloampère): | 100   |
| Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> (volt):                 | 690   |
| Toegepaste korte-duur stroom I <sub>cw</sub> (kiloampère):        | 100   |
| Geschikt voor apparaten met nulgeleider:                          | Nee   |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 10.1  |
| Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar:                       | Nee   |
| Kleur:                                                            | Grijs |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

