

Productinformatieblad

Specificaties



PowerLogic split core stroomtransformator - type HG, voor kabel - 0250A / 5A

METSECT5HG025

EAN Code: 3606489608286

Prijs: 170,25 EUR

Hoofd

range	PowerLogic
product of component type	Stroomtransformator
productnaam	CT
secundaire stroom	5 A
nauwkeurigheidsklasse	Klasse 3 om 3 VA
In nominale stroom	250 A

Complementair

type stroomtransformator	Standaard voor kabel Split core
ratio stroomtransformator	250/5
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	300 A
Maximale veiligheidsfactor	5
toelaatbare stroom	15000 A gedurende 1 s
Ue toegekende bedrijfspanning	< 720 V 50 Hz
Ui toegekende isolatiespanning	3 kV 50 Hz gedurende 1 minuut
mounting mode	Clip-on
breedte	Buiten: 59,2 mm
hoogte	Buiten: 96,4 mm
diepte	89,2 mm
diameter	Binnenste: 32,5 mm
elektrische isolatieklasse	Klasse E
buitendiameter kabel	32,5 mm
aansluitingen - aansluitklemmen	Kabel 2 kabel(s) 0,5...1,5 mm² 0,5 m

Omgeving

standards	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414
omgevingstemperatuur voor werking	-5...50 °C
ambient air temperature for storage	-25...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,0 cm
verpakking 1 breedte	7,5 cm
verpakking 1 lengte	13,0 cm
verpakking_1_gewicht	344,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	30,0 cm
verpakking 2 breedte	30,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	7,42 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	49 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	46 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	78
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.