Lege behuizing met scharnierdeur

GEOS-S 3030-18-o



GEOS-S 3030-18-o

Lege behuizing met scharnierdeur

Artikelnummer: 71043301
Afmetingen: 300 x 300 x 180 mm

Behuizing met deur, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast en frame: glasvezelversterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deur: polycarbonaat. Draaislot met 3 mm dubbelbaard (uitwisselbaar) conform DIN 43668

met grijze deur

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	1000 V
Doorslagspanning DC:	1500 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66/IP67/IP69
Beluchting:	nee
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	180 mm
Inwendige lengte:	271 mm
Inwendige breedte:	271 mm
Inwendige hoogte:	158 mm
Gewicht:	2.48 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Brandgedrag conform UL 50 / UL 746C:	vergelijkbaar met 5VA
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wandmontage
Slagvastheid:	IK09

Mechanische eigenschappen

Verzegelbaar:	nee
Flensvariant:	nee
Koppelbaar:	nee
Sluitsysteem:	2-punts, spanjolet
Met bevestigingspunten in het deksel:	ja
Type bovendeel:	Deur
Sluitgedeelte:	Dubbele bit, 3 mm

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	onbeschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902640201
ETIM-klasse:	EC000261
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal invoer:	niet relevant
Materiaal afdichting:	Silicone
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Certificaten

Klasse:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Klasse:	UL-EU (EN 62208)
Klasse:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Klasse:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Klasse:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Klasse:	DLG (ammoniakbestendigheid)
Klasse:	DNV (klasse: schepen en offshore-installaties)

Toebehoren

72000301 - GEOS MPI-3030 - montageplaat

72001301 - GEOS MPS-3030 - montageplaat

72003101 - GEOS NS35-250 - DIN-rail

72002201 - GEOS MH-18 - Montagehouder

72002601 - GEOS MHU-18 - montagehouder set

72203201 - GEOS-S TW 30-18 - scheidingswand

72208301 - GEOS-S BSM 3030-9 - aanraakbeveiliging

72208401 - GEOS-S BSM 3030 - aanraakbeveiliging

72202301 - GEOS-S EPT 3030 - montageplaat deur

72002001 - GEOS ABL-10 - buitenliggende bevestigingsogen

72002101 - GEOS ABL-40 - buitenliggende bevestigingsogen

72007501 - GEOS ABL-10/ES - buitenliggende bevestigingsogen

72007601 - GEOS ABL-40/ES - buitenliggende bevestigingsogen

72005001 - GEOS MSS-30 - Mast montage set

72004001 - SRS 60-90 - Schroefklemmen set

72004101 - SRS 90-150 - Schroefklemmen set

72004201 - SRS 150-210 - Schroefklemmen set

72013001 - GEOS DP-3030 - Designplaat

72003601 - GEOS NS35/15-250 - DIN-rail

72008101 - GEOS NS35-200 - DIN-rail

72002401 - GEOS MH-18 NS35/15 - montagehouder set

72201301 - GEOS-S EPR 3030 - montageplaat frame

72200301 - GEOS-S IT 3030 - binnendeur

72204001 - GEOS-S 3030 S - schroeven-set

72204301 - GEOS-S 3030 SV - snelsluitschroeven set

72205001 - GEOS-S DRS-DB/3 - draaislot set

72205101 - GEOS-S DRS-DB/5 - draaislot set

72205201 - GEOS-S DRS-VK/8 - draaislot set

72205301 - GEOS-S DRS-DK/8 - draaislot set

72205401 - GEOS-S DRS-KB - draaislot set

72205501 - GEOS-S DRS-SZ - draaislot set

72207001 - GEOS-S TFS - deurvergrendeling

72206301 - GEOS-S IBS 3030 - Binnenverlichting

72212001 - NT-35-24 - Voedingseenheid

26344001 - BEL Air M40/gn - beluchtingselementen set

19599501 - LFR - stappenboor

19540001 - LFR M40 - Gatenfrees

19550001 - LFR M50 - Gatenfrees

19563001 - LFR M63 - Gatenfrees

26041601 - DMS M16 - dubbele membraaninvoeringen

26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen

26042501 - DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen

26043201 - DMS M32 - dubbele membraaninvoeringen

26043301 - DMS M32/4 - dubbele membraaninvoeringen

26044001 - DMS M40 - dubbele membraaninvoeringen

24841201 - KVR M12 LG - kabelwartel

24841601 - KVR M16 LG - kabelwartel

24842001 - KVR M20 LG - kabelwartel

24842501 - KVR M25 LG - kabelwartel

24843201 - KVR M32 LG - kabelwartel

24844001 - KVR M40 LG - kabelwartel

24845001 - KVR M50 LG - kabelwartel

22941201 - KVR M12 LG-MGM - kabelwartel

22941601 - KVR M16 LG-MGM - kabelwartel

22942001 - KVR M20 LG-MGM - kabelwartel

22942501 - KVR M25 LG-MGM - kabelwartel

22943201 - KVR M32 LG-MGM - kabelwartel

22944001 - KVR M40 LG-MGM - kabelwartel

22945001 - KVR M50 LG-MGM - kabelwartel

22746301 - KVR M63-MGM - kabelwartel

26242001 - BST M20 - ventilatiewartels

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Ventilatie-element AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Ventilatie-element AIR

26354001 - BEL Air M40/gr - beluchtingselementen set