

Productinformatieblad

Specificaties



CONNECTED COOLING KIT SLIM 32KW SEMI VERZONKEN

NSYCUACC027DG

! Introductie in: 22 December 2023

EAN Code: 3606486379509

Prijs: 735,00 EUR

! Binnenkort beschikbaar

Hoofd

range of product	ClimaSys
product name	CU
product or component type	Retrofit-kit
device application	Oud aanbod aanpassen
type toebehoren	Montagepaneel
apparatsamenstelling	1 adapter: zijkanten van kast vaste elementen pakking
bestemming product	Voor aanpassing nieuwe Zijkant gemonteerd koelement 3200 W op de oude 3200 W

Complementair

montagezone	Zijkant kast
bevestigingsmethode	Met bout
montage behuizing	Semi flush
materiaal	Gegalvaniseerd staal
colour	Grijs (RAL 7035)
hoogte	1712 mm
breedte	580 mm
diepte	1,5 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	61,000 cm
Package 1 Length	173,000 cm
Package 1 Weight	9,000 kg
Unit Type of Package 2	P2M

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	50,500 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	200,000 cm
Package 2 Weight	77,000 kg

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No

Technical Illustration

Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement