

OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 5x2.5 MD

Artikelnummer

EO10310485

GTIN

4015120310485



Productbeschrijving

- Vochtbestendige LED-lampen met geïntegreerde ON/OFF-driver en ENEC-testsymbool
- Ingebouwde HF-bewegingsmelder voor beweging en daglichtafhankelijke regeling van een armatuurgroep
- Eenvoudige groepsinstallatie dankzij geïntegreerde 5x2,5mm²-doorvoerbedrading en insteekklemmen aan beide zijden
- Inclusief twee kabelwartels voor kabels tot 5 x 2,5 mm²
- Uitstekende lichttransmissie dankzij de opale diffusor van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Uitstekende lichtopbrengst
- Hoge beschermingsgraad (IP66) dankzij ingespoten siliconenaafdichting

Biedt speciale productfuncties zoals:

- Geïntegreerde HF-bewegingsmelder
- Nuldoorgangsschakeling

Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Vochtbestendige armatuur
Productinformatie	Geïntegreerde HF-sensor schakelt extra armaturen tot 10 OLIVIA-2 1200 of 7 OLIVIA-2 1500
Leveringsomvang	2x montagesteun voor plafondmontage, 2x M20x1,5-kabelwartels voor kabels tot 5 x 2,5 mm ² , 10x borgclips van roestvast staal
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Keurmerk	ENEC 18
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Plafond / wand
Type aansluiting	Insteekklem

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 1477 mm x Breedte 85 mm x Hoogte 86 mm
Gewicht	1946 g
Materiaal	UV-bestendige kunststof
Beschermingsgraad	IP66
Toegestane omgevingstemperatuur	-20 °C...+45 °C
Slagvastheid	IK08
Kleur	lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	850 °C

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	I

Nom. spanning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Inschakelstroom	25 A / 290 μs
Stand-byverbruik	< 0,5 W

VERLICHTING

Diffusor	opaal
Lichtuitstraling	direct
Unified Glare Rating	≤ 25
Flikkerfactor	< 3 %
Nominaal vermogen P	43 W
Lichtstroom - min	6800 lm
Lichtstroom - max	6800 lm
Lichtopbrengst - max	158 lm/w
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Color Quality Scale	≥ 82
Levensduur L70B10 bij 25 °C	102000 h
Levensduur L70B50 bij 25 °C	102000 h
Levensduur L80B10 bij 25 °C	102000 h
Levensduur L80B50 bij 25 °C	102000 h
Levensduur L90B10 bij 25 °C	75000 h
Levensduur L90B50 bij 25 °C	83000 h
Fotobiologische veiligheid	RG0

SENSOREN

Detectiehoek	360°
Detectieafstand schuin	Ø 9 m
Aanpassing bereik	elektronisch door middel van DIP-schakelaar

OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 5x2.5 MD

Artikelnummer

EO10310485

GTIN

4015120310485

Aanbevolen Montagehoogte

3 m

Max. Aanbevolen Montagehoogte

4 m

Lichtmeting

Daglicht

Constante lichtregeling

-

frequentiebereik

5,8 GHz


Impulsgeveringang

-


Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Bevestiging			
OLIVIA-2 WALL MOUNTING BRACKET SET 2x	EO10310508	2x versterkte roestvrijstalen montagesteunen voor wandmontage	4015120310508
OLIVIA-2 HANGER BRACKET SET 2x	EO10310515	2x roestvrijstalen hangers voor hangende montage. Voor in de montagesteunen bij de OLIVIA-2-armaturen voor vochtige ruimten.	4015120310515


Maattekening



Lichtverdeling



Schakelschema



Standaardschema

OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 5x2.5 MD

Artikelnummer	GTIN
EO10310485	4015120310485

Gedetailleerde productbeschrijving

- Vochtbestendige LED-lampen met geïntegreerde ON/OFF-driver en ENEC-testsymbool
- Ingebouwde HF-bewegingsmelder voor beweging en daglichtafhankelijke regeling van een armatuurgroep
- Eenvoudige groepsinstallatie dankzij geïntegreerde 5x2,5mm²-doorvoerbedrading en insteekklemmen aan beide zijden
- Inclusief twee kabelwartels voor kabels tot 5 x 2,5 mm²
- Uitstekende lichttransmissie dankzij de opale diffusor van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Uitstekende lichtopbrengst
- Hoge beschermingsgraad (IP66) dankzij ingespoten siliconenafdichting
- Borgclips van roestvrij staal (kunnen niet met de hand worden losgemaakt)
- Inclusief twee inklikbare en flexibele verstelbare steunen voor plafondmontage
- Versterkte steunen voor wandmontage en hangers voor hangende montage als optionele accessoires