

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys U - Omkeercontactor basis - 12A - 24V AC - Schroefklem

LU2B12B

EAN Code: 3389110362947

Prijs: 223,80 EUR

Hoofd

| | |
|--|---|
| range | TeSys |
| product name | Tesys ultra |
| device short name | LU2B |
| product or component type | Omkerende stroombasis |
| device application | Motorsturing Motorbeveiliging |
| compatibiliteit product | Besturingsunit LUC.X6B Besturingsunit LUC.1XB Besturingsunit LUC.05B Besturingsunit LUC.12B |
| poles description | 3P |
| suitability for isolation | Ja |
| Ue toegekende bedrijfsspanning | 690 V AC voor vermogenskring |
| netfrequentie | 40...60 Hz |
| lth conventionele thermische stroom in vrije lucht | 12 A |
| le toegekende bedrijfstrom | 12 A bij <= 440 V 12 A bij 500 V 9 A bij 690 V |
| utilisation category | AC-43 AC-44 AC-41 |
| ics dienst onderbrekingsvermogen | 50 kA bij 230 V 50 kA bij 440 V 10 kA bij 500 V 4 kA bij 690 V |
| samenstelling hulpcontact | 1 NO + 1 NC |
| type hulpcontacten | type gekoppelde contacten (1 NO + 1 NC) conform aan IEC 60947-4-1 type spiegelcontact (1 NC) conform aan IEC 60947-1 |
| spanning stuurkring | 24 V AC 50/60 Hz |
| spanningslimieten controlecircuit | 14,5 V AC uitval 20...26.5 V AC in bedrijf |

Complementair

| | |
|------------------------|--|
| typisch stroomverbruik | 2360 mA bij 24 V AC I maximaal bij sluiten |
| warmteverspreiding | 2 W voor stuurkring met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 1,7 W voor stuurkring met LUCM |
| Duur inkomende fase | 25 ms AC 50/60 Hz |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|--|--|
| betrouwbaarheidsniveau veiligheid | B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1 |
| werkingsijd | 150 ms met richtingsverandering voor vermogenskring 35 ms openen voor stuurkring 70 ms sluiten voor stuurkring 75 ms zonder richtingsverandering voor vermogenskring |
| mechanical durability | 15 Mcycles |
| maximale bedrijfsfrequentie | 3600 cyc/h |
| product certifications | CE UL CSA CCC EAC ASEFA ATEX Marine |
| normen | EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, met fasebarrière CSA C22.2 Nr 60947-4-1, met fasebarrière |
| Ui toegekende isolatiespanning | 690 V conform aan IEC 60947-6-2 (vervuilingsgraad 3) 600 V conform aan UL 60947-4-1 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 60947-4-1 |
| Uimp toegekende schokgolfspanning | 6 kV conform aan IEC 60947-6-2 |
| veilige scheiding van kring | 400 V SELV tussen de controle- en de hulpkringen conform aan IEC 60947-1 appendix N 400 V SELV tussen de controle- of hulpkring en de hoofdkring conform aan IEC 60947-1 appendix N |
| bevestigingsmethode | Afgesneden (DIN-rail) Met schroeven bevestigd (plaat) |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,34...1,5 mm ² flexibel met Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75...1,5 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75...1,5 mm ² stijf Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,34...1,5 mm ² flexibel met Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75...1,5 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75...1,5 mm ² stijf Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...10 mm ² stijf Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...6 mm ² flexibel met Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5...10 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...6 mm ² flexibel met Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...6 mm ² stijf Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5...6 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde |
| aanspanmoment | Stuurkring: 0,8...1,2 N.m vlak screwdriver 5 mm Stuurkring: 0,8...1,2 N.m kruis nr. 1 screwdriver 5 mm Vermogenskring: 1,9...2,5 N.m vlak screwdriver 6 mm Vermogenskring: 1,9...2,5 N.m Philips No 2 screwdriver 6 mm Vermogenskring: 1,9...2,5 N.m pozidriv No 2 screwdriver 6 mm |
| width | 45 mm |
| height | 224 mm |
| depth | 126 mm |
| net weight | 1,27 kg |
| compatibility code | LU2B |

Omgeving

| | |
|---|---|
| IP beschermingsgraad | IP20 conform aan IEC 60947-1 (frontpaneel en bedrade terminals) IP20 conform aan IEC 60947-1 (andere zijden) IP40 conform aan IEC 60947-1 (frontpaneel buiten aansluitzone) |
| beschermende behandeling | TH conform aan IEC 60068 |
| ambient air temperature for operation | -25...60 °C met LUCM -25...70 °C met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD |
| ambient air temperature for storage | -40...85 °C |
| vuurbestendigheid | 960 °C onderdelen die onder spanning staande componenten ondersteunen conform aan IEC 60695-2-12 650 °C conform aan IEC 60695-2-12 |
| operating altitude | 2000 m |
| schokbestendigheid | 10 gn energiepolen geopend conform aan IEC 60068-2-27 15 gn energiepolen gesloten conform aan IEC 60068-2-27 |
| trilling bestendigheid | 2 gn (f= 5...300 Hz) energiepolen geopend conform aan IEC 60068-2-27 4 gn (f= 5...300 Hz) energiepolen gesloten conform aan IEC 60068-2-27 |
| weerstand tegen elektrostatische ontlading | 8 kV niveau 3 in open lucht conform aan IEC 61000-4-2 8 kV niveau 4 bij contact conform aan IEC 61000-4-2 |
| niet-verspreidende schokgolf | 1 kV seriële modus conform aan IEC 60947-6-2 2 kV gewone modus conform aan IEC 60947-6-2 |
| weerstand tegen snelle piekspanningen | 2 kV klasse 3 seriële verbinding conform aan IEC 61000-4-4 4 kV klasse 4 alle kringen, behalve seriële verbinding conform aan IEC 61000-4-4 |
| weerstand tegen uitgestraalde velden | 10 V/m 3 conform aan IEC 61000-4-3 |
| immuniteit voor radio-elektrische velden | 10 V conform aan IEC 61000-4-6 |
| immuniteit voor micro-onderbrekingen | 3 ms voor stuurkring |
| Ongevoeligheid voor spanningsverliezen | 70 % / 500 ms conform aan IEC 61000-4-11 |

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 24,5 cm |
| Package 1 Width | 5,5 cm |
| Package 1 Length | 14,0 cm |
| Package 1 Weight | 1,284 kg |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 9 |
| Package 2 Height | 30,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 12,06 kg |

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 30

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 19d2f48a-9308-42e2-8a8a-e2be758e3b3a

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product bevat halogeen boven drempelwaarden

PVC-vrij Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

