Lege behuizing met scharnierdeur

# GEOS-S 4050-22-o



## GEOS-S 4050-22-o

**Lege behuizing met scharnierdeur**

Artikelnummer: 71074501
Afmetingen: 400 x 500 x 226 mm

Behuizing met deur, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast en frame: glasvezelversterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deur: polycarbonaat. Draaislot met 3 mm dubbelbaard (uitwisselbaar) conform DIN 43668

**met grijze deur**

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Doorslagspanning AC: | 1000 V |
| Doorslagspanning DC: | 1500 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP66/IP67/IP69 |
| Beluchting: | nee |
| UL Type Rating: | 4X, 12/12K |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | grijs |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 400 mm |
| Lengte: | 500 mm |
| Hoogte: | 226 mm |
| Inwendige lengte: | 471 mm |
| Inwendige breedte: | 371 mm |
| Inwendige hoogte: | 204 mm |
| Gewicht: | 4.93 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Brandgedrag conform UL 50 / UL 746C: | vergelijkbaar met 5VA |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestigingstype: | Wandmontage |
| Slagvastheid: | IK09 |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Verzegelbaar: | nee |
| Flensvariant: | nee |
| Koppelbaar: | nee |
| Sluitsysteem: | 2-punts, spanjolet |
| Met bevestigingspunten in het deksel: | ja |
| Type bovendeel: | Deur |
| Sluitgedeelte: | Dubbele bit, 3 mm |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 80 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 60 °C |
| plaats van de montage: | onbeschermde buitenomgeving |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902640652 |
| ETIM-klasse: | EC000261 |
| Douanetariefnummer: | 85389099 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat |
| Materiaal invoer: | niet relevant |
| Materiaal afdichting: | Silicone |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Certificaten

| | |
|---|---|
| Klasse: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15) |
| Klasse: | UL-EU (EN 62208) |
| Klasse: | UL-EU (EN 61439-1/-2) |
| Klasse: | UL-EU (EN 61439-1/-3) |
| Klasse: | UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7) |
| Klasse: | DLG (ammoniakbestendigheid) |
| Klasse: | DNV (klasse: schepen en offshore-installaties) |

## Toebehoren

72000501 - GEOS MPI-4050 - montageplaat

72001501 - GEOS MPS-4050 - montageplaat

72003201 - GEOS NS35-350 - DIN-rail

72003301 - GEOS NS35-450 - DIN-rail

72002301 - GEOS MH-22 - Montagehouder

72002701 - GEOS MHU-22 - montagehouder set

72203501 - GEOS-S TW 40-22 - scheidingswand

72203601 - GEOS-S TW 50-22 - scheidingswand

72200601 - GEOS-S IT 4050 - binnendeur

72209101 - GEOS-S BSM 4050-15 - aanraakbeveiliging

72209201 - GEOS-S BSM 4050-15/MIT - aanraakbeveiliging

72209301 - GEOS-S BSM 4050 - aanraakbeveiliging

72209801 - GEOS-S BSM 4050-15/3 - aanraakbeveiliging

72202601 - GEOS-S EPT 4050 - montageplaat deur

72002001 - GEOS ABL-10 - buitenliggende bevestigingsogen

72002101 - GEOS ABL-40 - buitenliggende bevestigingsogen

72007501 - GEOS ABL-10/ES - buitenliggende bevestigingsogen

72007601 - GEOS ABL-40/ES - buitenliggende bevestigingsogen

72005101 - GEOS MSS-40 - Mast montage set

72005201 - GEOS MSS-50 - Mast montage set

72004001 - SRS 60-90 - Schroefklemmen set

72004101 - SRS 90-150 - Schroefklemmen set

72004201 - SRS 150-210 - Schroefklemmen set

72013201 - GEOS DP-4050 - Designplaat

72003101 - GEOS NS35-250 - DIN-rail

72003401 - GEOS NS35-327 - DIN-rail

72003601 - GEOS NS35/15-250 - DIN-rail

72003701 - GEOS NS35/15-350 - DIN-rail

72003901 - GEOS NS35/15-327 - DIN-rail

72003801 - GEOS NS35/15-450 - DIN-rail

72008201 - GEOS NS35-300 - DIN-rail

72008301 - GEOS NS35-400 - DIN-rail

72006401 - GEOS TGS 4050-3 - Draagframe

72007301 - GEOS TGS NS35/15 4050-2 - Draagframe

72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - montagehouder set

72201501 - GEOS-S EPR 4050/5040 - montageplaat frame

72204201 - GEOS-S 4050/5040 S - schroeven-set

72204501 - GEOS-S 4050/5040 SV - snelsluitschroeven set

72205001 - GEOS-S DRS-DB/3 - draaislot set

72205101 - GEOS-S DRS-DB/5 - draaislot set

72205201 - GEOS-S DRS-VK/8 - draaislot set

72205301 - GEOS-S DRS-DK/8 - draaislot set

72205401 - GEOS-S DRS-KB - draaislot set

72205501 - GEOS-S DRS-SZ - draaislot set

72207001 - GEOS-S TFS - deurvergrendeling

72206501 - GEOS-S IBS 4050/5040 - Binnenverlichting

72212001 - NT-35-24 - Voedingseenheid

26344001 - BEL Air M40/gn - beluchtingselementen set

19599501 - LFR - stappenboor

19540001 - LFR M40 - Gatenfrees

19550001 - LFR M50 - Gatenfrees

19563001 - LFR M63 - Gatenfrees

26041601 - DMS M16 - dubbele membraaninvoeringen

26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen

26042501 - DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen

26043201 - DMS M32 - dubbele membraaninvoeringen

26043301 - DMS M32/4 - dubbele membraaninvoeringen

26044001 - DMS M40 - dubbele membraaninvoeringen

24841201 - KVR M12 LG - kabelwartel

24841601 - KVR M16 LG - kabelwartel

24842001 - KVR M20 LG - kabelwartel

24842501 - KVR M25 LG - kabelwartel

24843201 - KVR M32 LG - kabelwartel

24844001 - KVR M40 LG - kabelwartel

24845001 - KVR M50 LG - kabelwartel

22941201 - KVR M12 LG-MGM - kabelwartel

22941601 - KVR M16 LG-MGM - kabelwartel

22942001 - KVR M20 LG-MGM - kabelwartel

22942501 - KVR M25 LG-MGM - kabelwartel

22943201 - KVR M32 LG-MGM - kabelwartel

22944001 - KVR M40 LG-MGM - kabelwartel

22945001 - KVR M50 LG-MGM - kabelwartel

22746301 - KVR M63-MGM - kabelwartel

26242001 - BST M20 - ventilatiewartels

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Ventilatie-element AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Ventilatie-element AIR

26354001 - BEL Air M40/gr - beluchtingselementen set