



## Dimactor bussysteem ABB i-bus KNX KNX LED Dimmer, 4-v, 210 W/VA, DinRail

UD/S4.210.2.1

2CKA006197A0047

Generated on 9-12-2023

### Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                |
| Bestelnummer          | 2CKA006197A0047                                                                                                                            |
| ETIM Productklasse    | EC001094 - Dimactor bussysteem                                                                                                             |
| Merknaam              | ABB Busch-Jaeger                                                                                                                           |
| Serie/programma       | ABB i-bus KNX                                                                                                                              |
| Type                  | UD/S4.210.2.1                                                                                                                              |
| Omschrijving          | KNX LED Dimmer, 4-v, 210 W/VA, DinRail<br>KNX universele dimactor, ook geschikt voor Retrofit-LED, 4-voudig, 230 V AC, 210 W/VA, DIN-rail. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                             |
| Indicatieve levertijd | 20 kalenderdagen                                                                                                                           |
| GTIN code             | 4011395251867                                                                                                                              |
| Netto gewicht         | 208 Gram                                                                                                                                   |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                         |

### Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 482,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2023        |
| Conditiegroep | AO                |

## Logistieke gegevens

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC                     |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                           |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                           |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 208 Gram                       |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 62,4 x 104,4 x 89,3 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85389091                       |

## Specificaties

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Bussysteem KNX:</b>                    | Ja                         |
| <b>Uitvoering:</b>                        | Dimactor                   |
| <b>Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):</b> | Nee                        |
| <b>Bussysteem radiofrequent:</b>          | Nee                        |
| <b>Bussysteem LON:</b>                    | Nee                        |
| <b>Bussysteem Powerline:</b>              | Nee                        |
| <b>Montagewijze:</b>                      | DRA (DIN-rail adapter)     |
| <b>Andere bussystemen:</b>                | Geen                       |
| <b>Radiofrequent bidirectioneel:</b>      | Nee                        |
| <b>Busaansluiting incl.:</b>              | Ja                         |
| <b>Busmodule afneembaar:</b>              | Nee                        |
| <b>Ingang voor nevenunit:</b>             | Nee                        |
| <b>Manuele bediening:</b>                 | Ja                         |
| <b>Met LED indicatie:</b>                 | Ja                         |
| <b>Breedte in module-eenheden:</b>        | 6                          |
| <b>Aantal uitgangen:</b>                  | 4                          |
| <b>Uitgangsvermogen (watt):</b>           | 2 - 210                    |
| <b>Volgdimmer toepasbaar:</b>             | Nee                        |
| <b>Type belasting:</b>                    | Universeel en LED retrofit |
| <b>Spanning (volt):</b>                   | 230 - 230                  |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>            | IP20                       |
| <b>Parallel bedrijf mogelijk:</b>         | Ja                         |
| <b>Frequentie (hertz):</b>                | 50 - 60                    |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>