

Kalani IP66 23W 3000lm 830 Asym DALI

Artikelnummer 0056805

SYLVANIA


PRO




Exterior LED Floodlight, comes complete with 1000mm flying lead and adjustable bracket, aluminium housing, clear glass diffuser, integrated anti-condensation valve, IP66, IK08, Class I, 3000K, CRI80, DALI dimmable, 3000lm, 23W, 130lm/W, Asymmetrical Wide beam, 100.000hrs L80B50 lifespan, 331 x 237 x 68mm (LxWxD) dimensions, 2.4kg weight, RAL9017 Traffic Black color, Ball-impact-resistance according to DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3, Resistance against swimming pool atmospheric environments.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie



Kalani IP66 23W 3000lm 830 Asym DALI

Artikelnummer 0056805

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Kalani IP66 23W 3000lm 830 Asym DALI
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Overige
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+50°C
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4579647
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3000
Efficiëntie armatuur lm/W	130
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Asymmetrische bundelhoek (°)	65x120
Type licht distributie	Asymmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	23
Stroom (A)	0.100
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) \leq xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2
Stuurstroom driver (mA)	600
Inschakelstroom (A)	14
Duur inschakelstroom (μ s)	36
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	20
Max. Armaturen per 13A C automaat	23
Max. Armaturen per 16A C automaat	30
Max. Armaturen per 20A C automaat	40
Max. Armaturen per 10A B automaat	16
Max. Armaturen per 13A B automaat	20
Max. Armaturen per 16A B automaat	25
Max. Armaturen per 20A B automaat	28
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	10
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	10
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	1

Kalani IP66 23W 3000lm 830 Asym DALI

Artikelnummer 0056805

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9017 - Traffic black
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Afwerking reflector	Mat
Lengte (mm)	331
Breedte (mm)	237
Hoogte (mm)	68
Gewicht (kg)	2.4

Verpakkingen

EAN code	5410288568058
Enkele lengte verpakking (cm)	33.0
Enkele breedte verpakking (cm)	23.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.8
DUN14 (inner)	05410288568058
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	33.0
Breedte omdoos (cm)	23.5
Diepte omdoos (cm)	6.8

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-50